

# Tubi industriali e accessori



## Tubo di aspirazione e scarico in PVC

SKU: 102.019G

La manichetta di aspirazione e scarico flessibile e leggera con spirale in PVC integrata, di colore giallo, è utilizzata in molti settori come i vigili del fuoco, l'agricoltura e l'industria. Il tubo è ideale per il trasporto di acqua, acque reflue, acidi, basi e alcali.

### Caratteristiche:

Tubo di aspirazione e scarico leggero e molto flessibile per l'utilizzo in vari settori. Protezione ottimale contro gli agenti esterni grazie alla spirale in PVC integrata nel tubo.

### Dati tecnici

Colore: giallo chiaro

Strato interno: PVC (liscio)

Intarsio: PVC a spirale

Strato esterno: PVC (ondulato)

Temperatura di esercizio: da -5°C a + 60°C

SKU	Diametro	Lunghezza	Esecuzione
102.019	ID 25 mm	1 m	senza giunti
102.019C	ID 50 mm	1 m	senza giunti
102.019D	ID 75 mm	1 m	senza giunti
102.019E	ID 100 mm	1 m	senza giunti





## Accoppiamento di pressione Storz

SKU: N / A

Gli attacchi rapidi in alluminio sono utilizzati principalmente per le manichette antincendio per collegare le estremità dei tubi. Grazie al loro design simmetrico, non è necessario differenziare le parti maschio e femmina.

### Dati tecnici:

Materiale: alluminio

Sistema: Storz

Guarnizione: NBR

SKU	Esecuzione
104.001	storz-25-19-mm
104.001C	storz-25-25-mm
104.001F	storz-38-38-mm
104.001B	Storz 55 / 19 mm
104.001A	Storz 55 / 19 mm, curvo
104.001D	Storz 55 / 25 mm
104.001E	Storz 55 / 32 mm
104.001G	Storz 55 / 40 mm
104.001G.0	Storz 55 / 42 mm
104.001G.1	Storz 55 / 50 mm
104.001H	Storz 55 / 52 mm
104.001I	Storz 55 / 55 mm - lungo
104.001J	Storz 75 / 75 mm - corto
104.001J.2	Storz 75 / 75 mm - lungo
104.001K	storz-90-90-mm
104.001O	storz-110-100-mm
104.001L	storz-110-110-mm

SKU	Esecuzione
104.001M	storz-125-125-mm
104.001N	storz-150-150-mm





## Pezzo di transizione

SKU: N / A

I pezzi di transizione sono utilizzati per passare da un accoppiamento Storz all'altro.

### Dati tecnici:

Sistema: Storz

Materiale: alluminio

Guarnizione: NBR

SKU	Esecuzione
104.007	Storz 25 / Storz 55
104.007A	Storz 55 / Storz 38
104.007B	Storz 55 / Storz 75
104.007C	Storz 110 / Storz 75
104.007D	storz-125-storz-110





## Accoppiamento vuoto

SKU: N / A

Il giunto fittizio con catena del sistema Storz viene utilizzato come tappo terminale per le connessioni Storz su tubi, raccordi e apparecchi.

### Dati tecnici:

Sistema: Storz  
Materiale: alluminio  
Guarnizione: NBR

SKU	Esecuzione
104.009	storz-25-mit-kette
104.009A	Storz 55 con catena
104.009B	Storz 75 con catena
104.009C	storz-110-mit-kette
104.009D	storz-125-mit-kette
104.010	Storz 55 con catena e lucchetto
104.010A	Storz 75 con catena e lucchetto
104.010B	storz-110-mit-kette-und-schloss





## Tubo di aspirazione

SKU: N / A

La manichetta di aspirazione conforme alla norma DIN EN ISO 14557 è utilizzata per scopi antincendio ed è dotata di un rivestimento in corda tessile ad alta resistenza e resistente alla pressione. La superficie nera in SBR (gomma stirene-butadiene) ha un'eccellente resistenza all'abrasione ed è estremamente resistente all'invecchiamento, agli agenti atmosferici e all'ozono/UV. Il rivestimento interno in gomma liscia riduce al minimo le perdite per attrito ed è adatto anche all'uso con acqua sporca.

### Caratteristiche:

Inserito in corda tessile ad alta resistenza, resistente alla pressione e quindi estremamente resistente all'invecchiamento, agli agenti atmosferici, all'ozono e ai raggi UV.

Perdite di attrito minime grazie al rivestimento interno in gomma liscia e all'eccellente resistenza all'abrasione e alle temperature.

Tubo di aspirazione assolutamente esente da manutenzione e cura, adatto a vari scenari applicativi

### Dati tecnici:

Accoppiamento: Storz 110

Diametro esterno: 124 mm

Diametro interno: 110 mm

Pressione di esercizio: 3 bar

Pressione di scoppio: 9 bar

Resistenza alla temperatura: da -30° C a + 70° C

Approvazioni: DIN EN ISO 14557

Peso (senza giunti): 8,7 kg

Le specifiche di pressione si riferiscono solo al tubo e non alle tubazioni assemblate con raccordi.

linee di tubi flessibili con raccordi.

SKU	Lunghezza
110.016	2-m
110.016A	1-6-m



