

# Estintori a schiuma



## Estintore manuale a schiuma FOPPA LS6B

SKU: 118.302

L'estintore a schiuma ad alte prestazioni di FOPPA è un estintore ricaricabile di alta qualità e potenza con un estratto speciale per combattere efficacemente i fuochi A (solidi) e B (liquidi). Per spegnere gli incendi incipienti, gli estintori portatili sono uno strumento rapido ed efficiente ovunque sia necessaria una protezione antincendio completa. Si tratta di abitazioni private, aziende industriali, luoghi di lavoro, amministrazioni e strutture pubbliche. In caso di incendio e quindi in una situazione di stress, l'uso intuitivo e le istruzioni operative luminescenti in tedesco, francese e italiano supportano l'uso dell'estintore portatile.

Saremo lieti di consigliarvi nella scelta dell'agente estinguente più adatto alla vostra situazione.

### Caratteristiche:

Elevate prestazioni estinguenti per combattere efficacemente gli incendi di classe A e B, nonostante l'assenza di tensioattivi perfluorurati.

L'agente schiumogeno ad alte prestazioni che forma una pellicola impedisce l'apporto di ossigeno e previene una possibile riaccensione

Pistola di estinzione di alta qualità e facile da usare per una scarica mirata di agente estinguente con la massima efficienza

Potente estintore ricaricabile con cartuccia pressurizzata interna e ricaricabile - per la massima sicurezza

Contenitore dell'agente estinguente rivestito internamente per un'eccellente protezione e durata a lungo termine

L'etichettatura fotoluminescente in tedesco, francese e italiano garantisce una visibilità ottimale

Durata di conservazione dell'agente estinguente estremamente lunga, pari a 9 anni (normalmente 6 anni)

### Dati tecnici:

Colore: Rosso (RAL 3000)

Materiale: Acciaio (contenitore)

Distanza di lancio: 7 m

Classi di fuoco: A / B

Capacità di estinzione: 34 A / 183 B

Intervallo di temperatura: da +5°C a +60°C

Dimensioni (L x P x P): 561 x 305 x 150 mm

Peso: 10,7 kg

Approvazioni: EN3

Approvazione VKF n.: 22433

**Garanzia di qualità FOPPA di 10 anni:**

Le parti di ricambio saranno sostituite gratuitamente fino a un'età di 10 anni. Ciò non si applica alla sostituzione dell'estratto di agente estinguente per gli estintori a schiuma d'aria (sostituzione ogni 9 anni) o a qualsiasi filtrazione necessaria per gli estintori a polvere. Il prerequisito è che la manutenzione sia sempre effettuata da FOPPA AG almeno ogni tre anni. (Questo esclude la sostituzione di parti in seguito a danni esterni causati da influenze esterne, condizioni ambientali particolari come temperature estreme, radiazioni solari estreme, umidità, atmosfere corrosive (ad esempio, estintori portatili su camion, agricoltura, ferrovie di montagna all'aperto, ecc.)





## Estintore mobile a schiuma da 50 l con tubo flessibile ad alta pressione da 10 m

SKU: 118.500

L'estintore mobile a schiuma con estratto speciale ha una capacità di estinzione molto elevata ed è ideale per l'uso in proprietà ad alto rischio di incendio, come stabilimenti industriali, officine, edifici commerciali e parcheggi: Impianti industriali, officine, edifici commerciali e parcheggi multipiano. Il serbatoio dell'agente estinguente contiene 50 litri di agente schiumogeno ad alte prestazioni, approvato per le classi di incendio A (solidi) e B (liquidi). L'autopompa è inoltre dotata di una manichetta ad alta pressione lunga 10 metri per aumentare il raggio d'azione e ha un telaio stabile con ruote piroettanti per facilitare le manovre in caso di emergenza.

### Caratteristiche:

Potente estintore ricaricabile con prestazioni di spegnimento estremamente elevate e una gittata costante di 8 metri

Massimo raggio d'azione grazie al tubo flessibile ad alta pressione lungo 10 m e al telaio stabile con ruote piroettanti

Sistema di spegnimento affidabile per l'utilizzo in immobili ad alto rischio di incendio

Esclusiva garanzia di qualità FOPPA di 10 anni per le parti di ricambio e di usura

Estratto di schiuma speciale a lunga durata con una vita utile di 9 anni (normalmente 6 anni)

Estintore di grandi dimensioni di facile manutenzione con bombola di azoto esterna da 3 litri

### Dati tecnici:

Colore: Rosso (RAL 3000)

Materiale: acciaio

Classe di resistenza al fuoco: A / B

Intervallo di temperatura: da +5°C a +60°C

Dimensioni (L x P x A): 1100 x 450 x 615 mm

Peso: 88 kg

### Garanzia di qualità FOPPA di 10 anni:

Le parti di ricambio saranno sostituite gratuitamente fino a 10 anni di età. Ciò non si applica alla sostituzione dell'estratto di agente estinguente per gli estintori a schiuma d'aria (sostituzione ogni 9 anni) o a qualsiasi filtrazione necessaria per gli estintori a polvere. Il prerequisito è che la manutenzione sia sempre effettuata da FOPPA AG almeno ogni tre anni. (Questo esclude la sostituzione di parti in seguito a danni esterni causati da influenze esterne, condizioni ambientali particolari come temperature estreme, radiazioni solari estreme, umidità, atmosfere corrosive (ad esempio estintori portatili su camion, agricoltura, ferrovie di montagna all'aperto), ecc.)





## Estintore mobile a schiuma 50 l con tubo flessibile ad alta pressione da 10 m (resistente al gelo)

SKU: 118.500A

L'estintore mobile a schiuma con estratto speciale ha una capacità di estinzione molto elevata ed è ideale per l'uso in proprietà ad alto rischio di incendio, come stabilimenti industriali, officine, edifici commerciali e parcheggi: Impianti industriali, officine, edifici commerciali e parcheggi multipiano. Il serbatoio dell'agente estinguente contiene 50 litri di agente schiumogeno ad alte prestazioni, approvato per le classi di incendio A (solidi) e B (liquidi). L'autopompa è inoltre dotata di una manichetta ad alta pressione lunga 10 metri per aumentare il raggio d'azione e ha un telaio stabile con ruote piroettanti per facilitare le manovre in caso di emergenza.

### Caratteristiche:

Potente estintore ricaricabile con prestazioni di spegnimento estremamente elevate e una gittata costante di 8 metri

Massimo raggio d'azione grazie al tubo flessibile ad alta pressione lungo 10 m e al telaio stabile con ruote piroettanti

Sistema di spegnimento affidabile per l'utilizzo in immobili ad alto rischio di incendio

Esclusiva garanzia di qualità FOPPA di 10 anni per le parti di ricambio e di usura

Estratto di schiuma speciale a lunga durata con una vita utile di 9 anni (normalmente 6 anni)

Estintore di grandi dimensioni di facile manutenzione con bombola di azoto esterna da 3 litri

### Dati tecnici:

Colore: Rosso (RAL 3000)

Materiale: acciaio

Classe antincendio: A / B

Intervallo di temperatura: da -20°C a +60°C

Dimensioni (L x P x A): 1060 x 470 x 690 mm

Peso: 104 kg

### Garanzia di qualità FOPPA di 10 anni:

Le parti di ricambio saranno sostituite gratuitamente fino a 10 anni di età. Ciò non si applica alla sostituzione dell'estratto di agente estinguente per gli estintori a schiuma d'aria (sostituzione ogni 9 anni) o a qualsiasi filtrazione necessaria per gli estintori a polvere. Il prerequisito è che la manutenzione sia sempre effettuata da FOPPA AG almeno ogni tre anni. (Questo esclude la sostituzione di parti in seguito a danni esterni causati da influenze esterne, condizioni ambientali particolari come temperature estreme, radiazioni solari estreme, umidità, atmosfere corrosive (ad esempio estintori portatili su camion, agricoltura, ferrovie di montagna all'aperto), ecc.)





## Estintore a schiuma portatile FOPPA LS6B - Edizione DESIGN

SKU: 118.302A

L'estintore a schiuma ad alte prestazioni di FOPPA è un estintore ricaricabile di alta qualità e potenza con un estratto speciale per combattere efficacemente i fuochi A (solidi) e B (liquidi). Per spegnere gli incendi incipienti, gli estintori portatili sono uno strumento rapido ed efficiente ovunque sia necessaria una protezione antincendio completa. Si tratta di abitazioni private, aziende industriali, luoghi di lavoro, amministrazioni e strutture pubbliche. In caso di incendio e quindi in una situazione di stress, la gestione intuitiva e le istruzioni d'uso stampate in tedesco, francese e italiano supportano l'uso dell'estintore portatile.

Saremo lieti di consigliarvi nella scelta dell'agente estinguente più adatto alla vostra situazione.

### Caratteristiche:

Elevate prestazioni estinguenti per combattere efficacemente gli incendi di classe A e B, nonostante l'assenza di tensioattivi perfluorurati.

L'agente schiumogeno ad alte prestazioni che forma una pellicola impedisce l'apporto di ossigeno e previene una possibile riaccensione

Pistola di estinzione di alta qualità e facile da usare per una scarica mirata di agente estinguente con la massima efficienza

Potente estintore ricaricabile con cartuccia pressurizzata interna e ricaricabile - per la massima sicurezza

Contenitore dell'agente estinguente rivestito internamente per una protezione e una durata eccellenti a lungo termine

Durata di conservazione dell'agente estinguente estremamente lunga, pari a 9 anni (normalmente 6 anni)

### Dati tecnici:

Colore: Cromo

Materiale: Acciaio (contenitore)

Portata: 7 m

Classi di fuoco: A / B

Capacità di estinzione: 34 A / 183 B

Intervallo di temperatura: da +5°C a +60°C

Dimensioni (L x P x P): 561 x 305 x 150 mm

Peso: 10,7 kg

Approvazioni: EN3

### Garanzia di qualità FOPPA di 10 anni:

Le parti di ricambio saranno sostituite gratuitamente fino a un'età di 10 anni. Ciò non si applica alla sostituzione dell'estratto di agente estinguente per gli estintori a schiuma d'aria (sostituzione ogni 9 anni) o a qualsiasi filtrazione necessaria per gli

estintori a polvere. Il prerequisite è che la manutenzione sia sempre effettuata da FOPPA AG almeno ogni tre anni. (Questo esclude la sostituzione di parti in seguito a danni esterni causati da influenze esterne, condizioni ambientali particolari come temperature estreme, radiazioni solari estreme, umidità, atmosfere corrosive (ad esempio, estintori portatili su camion, agricoltura, ferrovie di montagna all'aperto, ecc.)







## Estintore manuale a schiuma FOPPA LS9B

SKU: 118.303

L'estintore a schiuma ad alte prestazioni di FOPPA è un estintore ricaricabile di alta qualità e potenza con un estratto speciale per combattere efficacemente i fuochi A (solidi) e B (liquidi). Per spegnere gli incendi incipienti, gli estintori portatili sono uno strumento rapido ed efficiente ovunque sia necessaria una protezione antincendio completa. Si tratta di abitazioni private, aziende industriali, luoghi di lavoro, amministrazioni e strutture pubbliche. In caso di incendio e quindi in una situazione di stress, l'uso intuitivo e le istruzioni operative luminescenti in tedesco, francese e italiano supportano l'uso dell'estintore portatile.

Saremo lieti di consigliarvi nella scelta dell'agente estinguente più adatto alla vostra situazione.

### Caratteristiche:

Elevate prestazioni estinguenti per combattere efficacemente gli incendi di classe A e B, nonostante l'assenza di tensioattivi perfluorurati.

L'agente schiumogeno ad alte prestazioni che forma una pellicola impedisce l'apporto di ossigeno e previene una possibile riaccensione

Pistola di estinzione di alta qualità e facile da usare per una scarica mirata di agente estinguente con la massima efficienza

Potente estintore ricaricabile con cartuccia pressurizzata interna e ricaricabile - per la massima sicurezza

Contenitore dell'agente estinguente rivestito internamente per un'eccellente protezione e durata a lungo termine

L'etichettatura fotoluminescente in tedesco, francese e italiano garantisce una visibilità ottimale

Durata di conservazione dell'agente estinguente estremamente lunga, pari a 9 anni (normalmente 6 anni)

### Dati tecnici:

Colore: Rosso (RAL 3000)

Materiale: Acciaio (contenitore)

Portata: 7 m

Classi di fuoco: A / B

Capacità di estinzione: 43 A / 233 B

Intervallo di temperatura: da +5°C a +60°C

Dimensioni (L x P x P): 568 x 320 x 180 mm

Peso: 14,8 kg

Approvazioni: EN3

Approvazione VKF n.: 22434

### Garanzia di qualità FOPPA di 10 anni:

Le parti di ricambio saranno sostituite gratuitamente fino a un'età di 10 anni. Ciò

non si applica alla sostituzione dell'estratto di agente estinguente per gli estintori a schiuma d'aria (sostituzione ogni 9 anni) o a qualsiasi filtrazione necessaria per gli estintori a polvere. Il prerequisite è che la manutenzione sia sempre effettuata da FOPPA AG almeno ogni tre anni. (Questo esclude la sostituzione di parti in seguito a danni esterni causati da influenze esterne, condizioni ambientali particolari come temperature estreme, radiazioni solari estreme, umidità, atmosfere corrosive (ad esempio, estintori portatili su camion, agricoltura, ferrovie di montagna all'aperto, ecc.)



