

Apparecchio a profilo



Luce di emergenza a profilo, alloggiamento in ABS, per montaggio a parete e a soffitto

SKU: 600.641

A causa dell'adeguamento delle direttive antincendio in Svizzera, è ancora più importante garantire una rapida evacuazione in caso di incendio e segnalare chiaramente le vie di fuga. A questo scopo vengono utilizzati apparecchi di sicurezza che consentono alle persone di lasciare direttamente e in sicurezza una stanza, un edificio, un garage o una cantina in caso di pericolo. La via di fuga o la direzione di fuga sono indicate da un pittogramma (persone stilizzate) in verde e bianco e da una freccia. Non appena si verifica un'interruzione di corrente, le luci di sicurezza passano al funzionamento a batteria e indicano in modo affidabile la via di fuga.

Caratteristiche:

Test di funzionamento automatico grazie alla funzione di autotest integrata.

Luce a batteria singola che non richiede un collegamento aggiuntivo a un alimentatore di sicurezza

Possibilità di montaggio universale e semplice a parete e a soffitto, nonché di illuminazione su uno o due lati

Modalità regolabile per la modalità continua o standby

Alloggiamento in ABS robusto e autoestinguente di colore bianco (RAL9003)

Pittogrammi intercambiabili per l'applicazione desiderata

Dati tecnici

Tempo di accensione: 3 ore

Sorgente luminosa: LED, 3 W

Grado di protezione: IP54 / II

Campo di rilevamento: 34 m VKF/EN 17 m

Intervallo di temperatura: da -5°C a +40°C

Dimensioni della luce di emergenza per montaggio a parete (L x A x P): 390 x 220 x 78 mm

Dimensioni della luce di emergenza con montaggio a soffitto (L x A x P): 390 x 240 x 78 mm

Incluso nella fornitura:

Pittogrammi (sinistra, destra, basso, neutro)

Piastra di montaggio a parete

Set di montaggio a soffitto

Disponibile come opzione:

Gabbia di protezione per le sfere
Pittogrammi speciali (ad es. scale a sinistra in discesa/salita, USCITA, PASSO DI
ATTENZIONE, ecc.)





Luce di emergenza profilata, alloggiamento in ABS, per il montaggio a soffitto, compresa la catena.

SKU: 600.641.K

A causa dell'adeguamento delle direttive antincendio in Svizzera, è ancora più importante garantire una rapida evacuazione in caso di incendio e segnalare chiaramente le vie di fuga. Questo è lo scopo delle luci di sicurezza, che consentono alle persone di lasciare una stanza, un edificio, un garage o una cantina in modo sicuro e diretto in caso di pericolo. La via di fuga o la direzione di fuga è indicata da un pittogramma (persone stilizzate) in verde e bianco e da una freccia. Non appena si verifica un'interruzione di corrente, le luci di sicurezza passano al funzionamento a batteria e indicano in modo affidabile la via di fuga.

Caratteristiche:

Test di funzionamento automatico grazie alla funzione di autotest integrata.
Luce a batteria singola che non richiede un collegamento aggiuntivo all'alimentazione di sicurezza.

Possibilità di montaggio universale e semplice a soffitto, nonché di illuminazione su uno o due lati

Modalità regolabile per la modalità continua o standby

Alloggiamento in ABS robusto e autoestinguente di colore bianco (RAL9003)

Pittogrammi intercambiabili per l'applicazione desiderata

Dati tecnici

Tempo di accensione: 3 ore

Sorgente luminosa: LED, 3 W

Grado di protezione: IP54 / II

Campo di rilevamento: 34 m VKF/EN 17 m

Intervallo di temperatura: da -5°C a +40°C

Dimensioni della luce di emergenza (L x A x P): 390 x 220 x 78 mm

Dimensioni della luce di emergenza con montaggio a soffitto (L x A x P): 390 x 240 x 78 mm

Incluso nella fornitura:

Pittogrammi (sinistra, destra, basso, neutro)

Set di montaggio a soffitto con catena (lunghezza 1000 mm)

Disponibile come opzione:

Pittogrammi speciali (ad es. scale a sinistra in discesa/salita, USCITA, PASSO DI ATTENZIONE, ecc.)





Luce di emergenza profilata, alloggiamento in ABS, per montaggio a soffitto incl. sospensione

SKU: 600.641.P

A causa dell'adeguamento delle direttive antincendio in Svizzera, è ancora più importante garantire una rapida evacuazione in caso di incendio e segnalare chiaramente le vie di fuga. Questo è lo scopo delle luci di sicurezza, che consentono alle persone di lasciare una stanza, un edificio, un garage o una cantina in modo sicuro e diretto in caso di pericolo. La via di fuga o la direzione di fuga è indicata da un pittogramma (persone stilizzate) in verde e bianco e da una freccia. Non appena si verifica un'interruzione di corrente, le luci di sicurezza passano al funzionamento a batteria e indicano in modo affidabile la via di fuga.

Caratteristiche:

Test di funzionamento automatico grazie alla funzione di autotest integrata.
Luce a batteria singola che non richiede un collegamento aggiuntivo a un alimentatore di sicurezza

Possibilità di installazione universale e semplice su pareti e soffitti, nonché di illuminazione su uno o due lati

Modalità regolabile per la modalità continua o standby

Alloggiamento in ABS robusto e autoestinguente di colore bianco (RAL9003)

Pittogrammi intercambiabili per l'applicazione desiderata

Dati tecnici

Tempo di accensione: 3 ore

Sorgente luminosa: LED, 3 W

Grado di protezione: IP54 / II

Campo di rilevamento: 34 m VKF/EN 17 m

Intervallo di temperatura: da -5°C a +40°C

Dimensioni della luce di emergenza (L x A x P): 390 x 220 x 78 mm

Incluso nella fornitura:

Pittogrammi (sinistra, destra, basso, neutro)

Set per il montaggio a soffitto, incluso il pendente (lunghezza 520 mm)

Disponibile come opzione:

Pittogrammi speciali (ad es. scale a sinistra in discesa/salita, USCITA, PASSO DI ATTENZIONE, ecc.)





Luce di emergenza profilata, alloggiamento in ABS, per montaggio a soffitto, cavo incluso.

SKU: 600.641.S

A causa dell'adeguamento delle direttive antincendio in Svizzera, è ancora più importante garantire una rapida evacuazione in caso di incendio e segnalare chiaramente le vie di fuga. Questo è lo scopo delle luci di sicurezza, che consentono alle persone di lasciare una stanza, un edificio, un garage o una cantina in modo sicuro e diretto in caso di pericolo. La via di fuga o la direzione di fuga è indicata da un pittogramma (persone stilizzate) in verde e bianco e da una freccia. Non appena si verifica un'interruzione di corrente, le luci di sicurezza passano al funzionamento a batteria e indicano in modo affidabile la via di fuga.

Caratteristiche:

Test di funzionamento automatico grazie alla funzione di autotest integrata.

Luce a batteria singola che non richiede un collegamento aggiuntivo alla rete di sicurezza.

Possibilità di montaggio universale e semplice sul soffitto, nonché di illuminazione su uno o due lati

Modalità regolabile per la modalità continua o standby

Alloggiamento in ABS robusto e autoestinguente di colore bianco (RAL9003)

Pittogrammi intercambiabili per l'applicazione desiderata

Dati tecnici

Tempo di accensione: 3 ore

Sorgente luminosa: LED, 3 W

Grado di protezione: IP54 / II

Campo di rilevamento: 34 m VKF/EN 17 m

Intervallo di temperatura: da -5°C a +40°C

Dimensioni della luce di emergenza (L x A x P): 390 x 220 x 78 mm

Incluso nella fornitura:

Pittogrammi (sinistra, destra, basso, neutro)

Set di montaggio a soffitto con cavo (lunghezza 1500 mm)

Disponibile come opzione:

Pittogrammi speciali (ad es. scale a sinistra in discesa/salita, USCITA, PASSO DI ATTENZIONE, ecc.)





Luce di emergenza a profilo, alloggiamento in alluminio, per montaggio a parete con staffa

SKU: 600.642.A

A causa dell'adeguamento delle direttive antincendio in Svizzera, è ancora più importante garantire una rapida evacuazione in caso di incendio e segnalare chiaramente le vie di fuga. Questo è lo scopo delle luci di sicurezza, che consentono alle persone di lasciare una stanza, un edificio, un garage o una cantina in modo sicuro e diretto in caso di pericolo. La via di fuga o la direzione di fuga è indicata da un pittogramma (persone stilizzate) in verde e bianco e da una freccia. Non appena si verifica un'interruzione di corrente, le luci di sicurezza passano al funzionamento a batteria e indicano in modo affidabile la via di fuga.

Caratteristiche:

Test di funzionamento automatico grazie alla funzione di autotest integrata.
Luce a batteria singola che non richiede un collegamento aggiuntivo all'alimentazione di sicurezza.

Possibilità di montaggio a parete universale e semplice, nonché di illuminazione su uno o due lati

Modalità regolabile per la modalità permanente o standby

Robusto alloggiamento in alluminio di colore bianco (RAL9016)

Pittogrammi intercambiabili per l'applicazione desiderata

Dati tecnici

Tempo di collegamento: 3 ore

Sorgente luminosa: LED, 3 W

Grado di protezione: IP40 / I

Campo di rilevamento: 34 m VKF/EN 17 m

Intervallo di temperatura: da -5°C a +40°C

Dimensioni della luce di emergenza (L x A x P): 384 x 214 x 62 mm

Dimensioni della luce di emergenza inclusa la staffa (L x A x P): 425 x 265 x 62 mm

Incluso nella fornitura:

Pittogrammi (sinistra, destra, basso, neutro)

Set di montaggio a parete con staffa

Disponibile come opzione:

Pittogrammi speciali (ad es. scale a sinistra in discesa/salita, USCITA, PASSO DI ATTENZIONE, ecc.)





Luce di emergenza a profilo, alloggiamento in alluminio, per montaggio a soffitto

SKU: 600.642.D

A causa dell'adeguamento delle direttive antincendio in Svizzera, è ancora più importante garantire una rapida evacuazione in caso di incendio e segnalare chiaramente le vie di fuga. Questo è lo scopo delle luci di sicurezza, che consentono alle persone di lasciare una stanza, un edificio, un garage o una cantina in modo sicuro e diretto in caso di pericolo. La via di fuga o la direzione di fuga è indicata da un pittogramma (persone stilizzate) in verde e bianco e da una freccia. Non appena si verifica un'interruzione di corrente, le luci di sicurezza passano al funzionamento a batteria e indicano in modo affidabile la via di fuga.

Caratteristiche:

Test di funzionamento automatico grazie alla funzione di autotest integrata.

Luce a batteria singola che non richiede un collegamento aggiuntivo alla rete di sicurezza.

Possibilità di montaggio universale e semplice sul soffitto, nonché di illuminazione su uno o due lati

Modalità regolabile per la modalità permanente o standby

Robusto alloggiamento in alluminio di colore bianco (RAL9016)

Pittogrammi intercambiabili per l'applicazione desiderata

Dati tecnici

Tempo di collegamento: 3 ore

Sorgente luminosa: LED, 3 W

Grado di protezione: IP40 / I

Campo di rilevamento: 34 m VKF/EN 17 m

Intervallo di temperatura: da -5°C a +40°C

Dimensioni della luce di emergenza (L x A x P): 384 x 214 x 62 mm

Dimensioni della luce di emergenza con montaggio a soffitto (L x A x P): 384 x 2234 x 62 mm

Incluso nella fornitura:

Pittogrammi (sinistra, destra, basso, neutro)

Set di montaggio a soffitto

Disponibile come opzione:

Gabbia di protezione per le sfere

Pittogrammi speciali (ad es. scale a sinistra in discesa/salita, USCITA, PASSO DI ATTENZIONE, ecc.)





Luce di emergenza profilata, alloggiamento in alluminio, per montaggio a soffitto, inclusa catena

SKU: 600.642.K

A causa dell'adeguamento delle direttive antincendio in Svizzera, è ancora più importante garantire una rapida evacuazione in caso di incendio e segnalare chiaramente le vie di fuga. Questo è lo scopo delle luci di sicurezza, che consentono alle persone di lasciare una stanza, un edificio, un garage o una cantina in modo sicuro e diretto in caso di pericolo. La via di fuga o la direzione di fuga è indicata da un pittogramma (persone stilizzate) in verde e bianco e da una freccia. Non appena si verifica un'interruzione di corrente, le luci di sicurezza passano al funzionamento a batteria e indicano in modo affidabile la via di fuga.

Caratteristiche:

Test di funzionamento automatico grazie alla funzione di autotest integrata.

Luce a batteria singola che non richiede un collegamento aggiuntivo alla rete di sicurezza.

Possibilità di montaggio universale e semplice sul soffitto, nonché di illuminazione su uno o due lati

Modalità regolabile per la modalità permanente o standby

Robusto alloggiamento in alluminio di colore bianco (RAL9016)

Pittogrammi intercambiabili per l'applicazione desiderata

Dati tecnici

Tempo di collegamento: 3 ore

Sorgente luminosa: LED, 3 W

Grado di protezione: IP40 / I

Campo di rilevamento: 34 m VKF/EN 17 m

Intervallo di temperatura: da -5°C a +40°C

Dimensioni della luce di emergenza (L x A x P): 384 x 214 x 62 mm

Incluso nella fornitura:

Pittogrammi (sinistra, destra, basso, neutro)

Set di montaggio a soffitto con catena (lunghezza 1000 mm)

Disponibile come opzione:

Pittogrammi speciali (ad es. scale a sinistra in discesa/salita, USCITA, PASSO DI ATTENZIONE, ecc.)





Luce di emergenza profilata, alloggiamento in alluminio, per montaggio a soffitto incl. sospensione

SKU: 600.642.P

A causa dell'adeguamento delle direttive antincendio in Svizzera, è ancora più importante garantire una rapida evacuazione in caso di incendio e segnalare chiaramente le vie di fuga. Questo è lo scopo delle luci di sicurezza, che consentono alle persone di lasciare una stanza, un edificio, un garage o una cantina in modo sicuro e diretto in caso di pericolo. La via di fuga o la direzione di fuga è indicata da un pittogramma (persone stilizzate) in verde e bianco e da una freccia. Non appena si verifica un'interruzione di corrente, le luci di sicurezza passano al funzionamento a batteria e indicano in modo affidabile la via di fuga.

Caratteristiche:

Test di funzionamento automatico grazie alla funzione di autotest integrata.

Luce a batteria singola che non richiede un collegamento aggiuntivo alla rete di sicurezza.

Possibilità di montaggio universale e semplice sul soffitto, nonché di illuminazione su uno o due lati

Modalità regolabile per la modalità permanente o standby

Robusto alloggiamento in alluminio di colore bianco (RAL9016)

Pittogrammi intercambiabili per l'applicazione desiderata

Dati tecnici

Tempo di collegamento: 3 ore

Sorgente luminosa: LED, 3 W

Grado di protezione: IP40 / I

Campo di rilevamento: 34 m VKF/EN 17 m

Intervallo di temperatura: da -5°C a +40°C

Dimensioni della luce di emergenza (L x A x P): 384 x 214 x 62 mm

Incluso nella fornitura:

Pittogrammi (sinistra, destra, basso, neutro)

Set per il montaggio a soffitto, incluso il pendente (lunghezza 520 mm)

Disponibile come opzione:

Pittogrammi speciali (ad es. scale a sinistra in discesa/salita, USCITA, PASSO DI ATTENZIONE, ecc.)





Luce di emergenza profilata, alloggiamento in alluminio, per il montaggio a soffitto, cavo incluso.

SKU: 600.642.S

A causa dell'adeguamento delle direttive antincendio in Svizzera, è ancora più importante garantire una rapida evacuazione in caso di incendio e segnalare chiaramente le vie di fuga. Questo è lo scopo delle luci di sicurezza, che consentono alle persone di lasciare una stanza, un edificio, un garage o una cantina in modo sicuro e diretto in caso di pericolo. La via di fuga o la direzione di fuga è indicata da un pittogramma (persone stilizzate) in verde e bianco e da una freccia. Non appena si verifica un'interruzione di corrente, le luci di sicurezza passano al funzionamento a batteria e indicano in modo affidabile la via di fuga.

Caratteristiche:

Test di funzionamento automatico grazie alla funzione di autotest integrata.

Luce a batteria singola che non richiede un collegamento aggiuntivo alla rete di sicurezza.

Possibilità di montaggio universale e semplice sul soffitto, nonché di illuminazione su uno o due lati

Modalità regolabile per la modalità permanente o standby

Robusto alloggiamento in alluminio di colore bianco (RAL9016)

Pittogrammi intercambiabili per l'applicazione desiderata

Dati tecnici

Tempo di collegamento: 3 ore

Sorgente luminosa: LED, 3 W

Grado di protezione: IP40 / I

Campo di rilevamento: 34 m VKF/EN 17 m

Intervallo di temperatura: da -5°C a +40°C

Dimensioni della luce di emergenza (L x A x P): 384 x 214 x 62 mm

Incluso nella fornitura:

Pittogrammi (sinistra, destra, basso, neutro)

Set di montaggio a soffitto con cavo (lunghezza 1500 mm)

Disponibile come opzione:

Pittogrammi speciali (ad es. scale a sinistra in discesa/salita, USCITA, PASSO DI ATTENZIONE, ecc.)





Luce di emergenza a profilo, alloggiamento in alluminio, per montaggio a parete

SKU: 600.642.W

A causa dell'adeguamento delle direttive antincendio in Svizzera, è ancora più importante garantire una rapida evacuazione in caso di incendio e segnalare chiaramente le vie di fuga. Questo è lo scopo delle luci di sicurezza, che consentono alle persone di lasciare una stanza, un edificio, un garage o una cantina in modo sicuro e diretto in caso di pericolo. La via di fuga o la direzione di fuga è indicata da un pittogramma (persone stilizzate) in verde e bianco e da una freccia. Non appena si verifica un'interruzione di corrente, le luci di sicurezza passano al funzionamento a batteria e indicano in modo affidabile la via di fuga.

Caratteristiche:

Test di funzionamento automatico grazie alla funzione di autotest integrata.

Luce a batteria singola che non richiede un collegamento aggiuntivo a un alimentatore di sicurezza

Possibilità di montaggio a parete universale e semplice, nonché di illuminazione su uno o due lati

Modalità regolabile per la modalità permanente o standby

Robusto alloggiamento in alluminio di colore bianco (RAL9016)

Pittogrammi intercambiabili per l'applicazione desiderata

Dati tecnici

Tempo di collegamento: 3 ore

Sorgente luminosa: LED, 3 W

Grado di protezione: IP40 / I

Campo di rilevamento: 34 m VKF/EN 17 m

Intervallo di temperatura: da -5°C a +40°C

Dimensioni della luce di emergenza per montaggio a parete (L x A x P): 384 x 214 x 62 mm

Incluso nella fornitura:

Pittogrammi (sinistra, destra, basso, neutro)

Piastra di montaggio a parete

Disponibile come opzione:

Gabbia di protezione per le sfere

Pittogrammi speciali (ad es. scale a sinistra in discesa/salita, USCITA, PASSO DI ATTENZIONE, ecc.)





Luce di emergenza a profilo, alloggiamento in ABS, per montaggio a parete

SKU: 600.643.W

A causa dell'adeguamento delle direttive antincendio in Svizzera, è ancora più importante garantire una rapida evacuazione in caso di incendio e segnalare chiaramente le vie di fuga. Questo è lo scopo delle luci di sicurezza, che consentono alle persone di lasciare una stanza, un edificio, un garage o una cantina in modo sicuro e diretto in caso di pericolo. La via di fuga o la direzione di fuga è indicata da un pittogramma (persone stilizzate) in verde e bianco e da una freccia. Non appena si verifica un'interruzione di corrente, le luci di sicurezza passano al funzionamento a batteria e indicano in modo affidabile la via di fuga.

Caratteristiche:

Test di funzionamento automatico grazie alla funzione di autotest integrata.

Luce a batteria singola che non richiede un collegamento aggiuntivo all'alimentazione di sicurezza.

Possibilità di montaggio a parete universale e semplice, nonché di illuminazione su un solo lato

Modalità regolabile per la modalità permanente o standby

Alloggiamento in ABS robusto e autoestinguente di colore bianco (RAL9003)

Pittogrammi intercambiabili per l'applicazione desiderata

Dati tecnici

Tempo di accensione: 3 ore

Sorgente luminosa: LED, 4 W

Grado di protezione: IP54 / II

Campo di rilevamento: 30 m VKF/EN 15 m

Intervallo di temperatura: da -5°C a +40°C

Dimensioni della luce di emergenza per montaggio a parete (L x A x P): 340 x 170 x 60 mm

Incluso nella fornitura:

Pittogrammi (sinistra, destra, basso, neutro)

Piastra di montaggio a parete

Disponibile come opzione:

Gabbia di protezione per le sfere

Pittogrammi speciali (ad es. scale a sinistra in discesa/salita, USCITA, PASSO DI ATTENZIONE ecc.)





Luce di emergenza a profilo, alloggiamento in ABS, montaggio a parete con staffa

SKU: 600.644.A

A causa dell'adeguamento delle direttive antincendio in Svizzera, è ancora più importante garantire una rapida evacuazione in caso di incendio e segnalare chiaramente le vie di fuga. Questo è lo scopo delle luci di sicurezza, che consentono alle persone di lasciare una stanza, un edificio, un garage o una cantina in modo sicuro e diretto in caso di pericolo. La via di fuga o la direzione di fuga è indicata da un pittogramma (persone stilizzate) in verde e bianco e da una freccia. Non appena si verifica un'interruzione di corrente, le luci di sicurezza passano al funzionamento a batteria e indicano in modo affidabile la via di fuga.

Caratteristiche:

Test di funzionamento automatico grazie alla funzione di autotest integrata.
Luce a batteria singola che non richiede un collegamento aggiuntivo a una rete di sicurezza
Possibilità di installazione universale e semplice a parete e a soffitto, nonché di illuminazione bifacciale
Modalità regolabile per la modalità permanente o standby
Alloggiamento in ABS robusto e autoestinguente di colore bianco (RAL9003)
Pittogrammi intercambiabili per l'applicazione desiderata

Dati tecnici

Tempo di accensione: 3 ore
Sorgente luminosa: LED, 3 W
Grado di protezione: IP40 / I
Campo di rilevamento: 30 m VKF/EN 15 m
Intervallo di temperatura: da -5°C a +40°C
Dimensioni della luce di emergenza (L x A x P): 340 x 170 x 90 mm
Dimensioni della luce di emergenza inclusa la staffa (L x A x P): 390 x 220 x 90 mm

Incluso nella fornitura:

Pittogrammi (sinistra, destra, basso, neutro)
Set di montaggio a parete con staffa

Disponibile come opzione:

Pittogrammi speciali (ad es. scale a sinistra in discesa/salita, USCITA, PASSO DI ATTENZIONE, ecc.)





Luce di emergenza a profilo, alloggiamento in ABS, per montaggio a soffitto

SKU: 600.644.D

A causa dell'adeguamento delle direttive antincendio in Svizzera, è ancora più importante garantire una rapida evacuazione in caso di incendio e segnalare chiaramente le vie di fuga. Questo è lo scopo delle luci di sicurezza, che consentono alle persone di lasciare una stanza, un edificio, un garage o una cantina in modo sicuro e diretto in caso di pericolo. La via di fuga o la direzione di fuga è indicata da un pittogramma (persone stilizzate) in verde e bianco e da una freccia. Non appena si verifica un'interruzione di corrente, le luci di sicurezza passano al funzionamento a batteria e indicano in modo affidabile la via di fuga.

Caratteristiche:

Test di funzionamento automatico grazie alla funzione di autotest integrata.
Luce a batteria singola che non richiede un collegamento aggiuntivo a una rete di sicurezza
Possibilità di installazione universale e semplice a parete e a soffitto, nonché di illuminazione bifacciale
Modalità regolabile per la modalità permanente o standby
Alloggiamento in ABS robusto e autoestinguente di colore bianco (RAL9003)
Pittogrammi intercambiabili per l'applicazione desiderata

Dati tecnici

Tempo di accensione: 3 ore
Sorgente luminosa: LED, 3 W
Grado di protezione: IP40 / I
Campo di rilevamento: 30 m VKF/EN 15 m
Intervallo di temperatura: da -5°C a +40°C
Dimensioni della luce di emergenza (L x A x P): 340 x 170 x 90 mm
Dimensioni della luce di emergenza con montaggio a soffitto (L x A x P): 340 x 190 x 90 mm

Incluso nella fornitura:

Pittogrammi (sinistra, destra, basso, neutro)
Set di montaggio a soffitto

Disponibile come opzione:

Pittogrammi speciali (ad es. scale a sinistra in discesa/salita, USCITA, PASSO DI ATTENZIONE, ecc.)





Luce di emergenza profilata, alloggiamento in ABS, per il montaggio a soffitto, compresa la catena.

SKU: 600.644.K

A causa dell'adeguamento delle direttive antincendio in Svizzera, è ancora più importante garantire una rapida evacuazione in caso di incendio e segnalare chiaramente le vie di fuga. Questo è lo scopo delle luci di sicurezza, che consentono alle persone di lasciare una stanza, un edificio, un garage o una cantina in modo sicuro e diretto in caso di pericolo. La via di fuga o la direzione di fuga è indicata da un pittogramma (persone stilizzate) in verde e bianco e da una freccia. Non appena si verifica un'interruzione di corrente, le luci di sicurezza passano al funzionamento a batteria e indicano in modo affidabile la via di fuga.

Caratteristiche:

Test di funzionamento automatico grazie alla funzione di autotest integrata.
Luce a batteria singola che non richiede un collegamento aggiuntivo a una rete di sicurezza
Possibilità di installazione universale e semplice a parete e a soffitto, nonché di illuminazione bifacciale
Modalità regolabile per la modalità permanente o standby
Alloggiamento in ABS robusto e autoestinguente di colore bianco (RAL9003)
Pittogrammi intercambiabili per l'applicazione desiderata

Dati tecnici

Tempo di accensione: 3 ore
Sorgente luminosa: LED, 3 W
Grado di protezione: IP40 / I
Campo di rilevamento: 30 m VKF/EN 15 m
Intervallo di temperatura: da -5°C a +40°C
Dimensioni della luce di emergenza (L x A x P): 340 x 170 x 90 mm

Incluso nella fornitura:

Pittogrammi (sinistra, destra, basso, neutro)
Set di montaggio a soffitto con catena (lunghezza 1000 mm)

Disponibile come opzione:

Pittogrammi speciali (ad es. scale a sinistra in discesa/salita, USCITA, PASSO DI ATTENZIONE, ecc.)





Luce di emergenza profilata, alloggiamento in ABS, per montaggio a soffitto incl. sospensione

SKU: 600.644.P

A causa dell'adeguamento delle direttive antincendio in Svizzera, è ancora più importante garantire una rapida evacuazione in caso di incendio e segnalare chiaramente le vie di fuga. Questo è lo scopo delle luci di sicurezza, che consentono alle persone di lasciare una stanza, un edificio, un garage o una cantina in modo sicuro e diretto in caso di pericolo. La via di fuga o la direzione di fuga è indicata da un pittogramma (persone stilizzate) in verde e bianco e da una freccia. Non appena si verifica un'interruzione di corrente, le luci di sicurezza passano al funzionamento a batteria e indicano in modo affidabile la via di fuga.

Caratteristiche:

Test di funzionamento automatico grazie alla funzione di autotest integrata.
Luce a batteria singola che non richiede un collegamento aggiuntivo a una rete di sicurezza
Possibilità di installazione universale e semplice a parete e a soffitto, nonché di illuminazione bifacciale
Modalità regolabile per la modalità permanente o standby
Alloggiamento in ABS robusto e autoestinguente di colore bianco (RAL9003)
Pittogrammi intercambiabili per l'applicazione desiderata

Dati tecnici

Tempo di accensione: 3 ore
Sorgente luminosa: LED, 3 W
Grado di protezione: IP40 / I
Campo di rilevamento: 30 m VKF/EN 15 m
Intervallo di temperatura: da -5°C a +40°C
Dimensioni della luce di emergenza (L x A x P): 340 x 170 x 90 mm

Incluso nella fornitura:

Pittogrammi (sinistra, destra, basso, neutro)
Set per il montaggio a soffitto, incluso il pendente (lunghezza 520 mm)

Disponibile come opzione:

Pittogrammi speciali (ad es. scale a sinistra in discesa/salita, USCITA, PASSO DI ATTENZIONE, ecc.)





Luce di emergenza profilata, alloggiamento in ABS, per montaggio a soffitto, cavo incluso.

SKU: 600.644.S

A causa dell'adeguamento delle direttive antincendio in Svizzera, è ancora più importante garantire una rapida evacuazione in caso di incendio e segnalare chiaramente le vie di fuga. Questo è lo scopo delle luci di sicurezza, che consentono alle persone di lasciare una stanza, un edificio, un garage o una cantina in modo sicuro e diretto in caso di pericolo. La via di fuga o la direzione di fuga è indicata da un pittogramma (persone stilizzate) in verde e bianco e da una freccia. Non appena si verifica un'interruzione di corrente, le luci di sicurezza passano al funzionamento a batteria e indicano in modo affidabile la via di fuga.

Caratteristiche:

Test di funzionamento automatico grazie alla funzione di autotest integrata.
Luce a batteria singola che non richiede un collegamento aggiuntivo a una rete di sicurezza
Possibilità di installazione universale e semplice a parete e a soffitto, nonché di illuminazione bifacciale
Modalità regolabile per la modalità permanente o standby
Alloggiamento in ABS robusto e autoestinguente di colore bianco (RAL9003)
Pittogrammi intercambiabili per l'applicazione desiderata

Dati tecnici

Tempo di accensione: 3 ore
Sorgente luminosa: LED, 3 W
Grado di protezione: IP40 / I
Campo di rilevamento: 30 m VKF/EN 15 m
Intervallo di temperatura: da -5°C a +40°C
Dimensioni della luce di emergenza (L x A x P): 340 x 170 x 90 mm

Incluso nella fornitura:

Pittogrammi (sinistra, destra, basso, neutro)
Set di montaggio a soffitto con cavo (lunghezza 1500 mm)

Disponibile come opzione:

Pittogrammi speciali (ad es. scale a sinistra in discesa/salita, USCITA, PASSO DI ATTENZIONE, ecc.)



