

Accessori



Staffa girevole SW1 per avvolgitore in acciaio inox

SKU: 115.090H

Adatto all'avvolgitore in acciaio inox.

Dati tecnici:

Materiale: acciaio inox V2A





Staffa girevole SW3 per avvolgitore in acciaio inox

SKU: 115.096H

Adatto all'avvolgitore in acciaio inox.

Dati tecnici:

Materiale: acciaio inox V2A





Staffa girevole per avvolgitore con ritorno a molla FDR

SKU: 115.099H

Staffa girevole adatta all'avvolgitore con ritorno a molla.

Dati tecnici:

Materiale: lamiera d'acciaio





Supporto a parete per colonnina di estinzione ad acqua VARIO-SOLO

SKU: 119.361

Supporto a parete nichelato adatto a tutte le stazioni di estinzione ad acqua VARIO-SOLO.





Manovella girevole per l'estinzione dell'acqua.

SKU: 119.360V

La manovella rotante è adatta a tutte le stazioni di estinzione ad acqua.





Riscaldatore per cassette postali a spegnimento d'acqua con termostato integrato

SKU: 119.965

Dati tecnici:

Materiale: acciaio inox

Valore di accensione: 10°C

Tensione: 230 V

Potenza termica: 200 watt

Grado di protezione: IP65

Dimensioni (L x P x A): 330 x 100 x 90 mm

Collegamento tramite elettricista in loco





Supporto per colonnina di estinzione ad acqua riscaldata VARIO-PLUS 40 m/50 m

SKU: 119.890

Dati tecnici :

Colore: Grigio (primerizzato)

Materiale: lamiera d'acciaio

Fissaggio alla colonnina di estinzione: 4 fori di montaggio

Fissaggio al pavimento: 4 fori di montaggio

Dimensioni (L x A x P): 980 x 720 x 260 mm





Supporto per palo di estinzione ad acqua VARIO- MAX 40 m/50 m

SKU: 119.891

Dati tecnici:

Colore: Grigio (primerizzato)

Materiale: lamiera d'acciaio

Fissaggio alla colonnina di estinzione: 4 fori di montaggio

Fissaggio al pavimento: 4 fori di montaggio

Dimensioni (L x A x P): 840 x 150 x 260 mm





Sella in tubo di alluminio

SKU: 116.019

Dati tecnici:

Materiale: alluminio fuso

Dimensioni (L x A x P): 360 x 260 x 145 mm





Tubo in gomma dimensionalmente stabile

SKU: N / A

Il tubo in gomma robusto e resistente all'invecchiamento con inserto in tessuto è adatto a funzionare fino a 18 bar e viene utilizzato principalmente per le stazioni di estinzione ad acqua.

Dati tecnici:

Colore: nero
Materiale: Gomma

SKU	Diametro
102.003	16/24 mm
102.004	19/27 mm
102.00525	25-34-mm





Accoppiamento GEKA

SKU: N / A

Il raccordo GEKA in ottone stampato di alta qualità è utilizzato da anni per il collegamento sicuro dei tubi flessibili nell'industria, nell'edilizia, nel commercio e nell'agricoltura.

Dati tecnici:

Materiale: ottone

Sistema: GEKA

Guarnizione: EPDM

SKU	Esecuzione
103.020	stutzen-16-mm
103.021	stutzen-19-mm
103.022	1-aussengewinde





Raccordi per tubi flessibili

SKU: N / A

I raccordi per tubi flessibili di alta qualità sono realizzati in ottone e sono dotati di una guarnizione in gomma sostituibile.

SKU	Esecuzione	Porto
116.002	aussengewinde	3-4-16-mm
116.002A	innengewinde	3-4-16-mm
116.002B	aussengewinde	3-4-19-mm
116.002D	aussengewinde	1-16-mm
116.002F	aussengewinde	1-19-mm
116.002C	innengewinde	3-4-19-mm
116.002E	innengewinde	1-16-mm
116.002G	innengewinde	1-19-mm



