

# Lancia e rubinetti antincendio



## Rubinetto in noce 1 1/4" x 1"

SKU: 115.086

Il rubinetto antincendio di alta qualità di Nussbaum è prodotto in Svizzera ed è sinonimo di qualità eccellente nell'uso quotidiano. Viene utilizzato per collegare la tubazione di una colonnina antincendio alla colonna montante degli edifici.

### Dati tecnici:

Materiale: canna di fucile

Angolo di uscita: 30°

Attacco di ingresso: filettatura esterna da 1 1/4

Attacco in uscita: 1" filettatura esterna

Dimensioni (L x P x A): 136 x 87 x 50 mm





## Tube a getto multiuso EURO - 19 mm

SKU: 103.016

L'ugello multiuso EURO è caratterizzato da un design robusto con rivestimento in gomma piena come protezione anticaduta e dalla possibilità di passare dal getto pieno a quello nebulizzato.

### Dati tecnici:

Colore: rosso

Materiale: ottone (nichelato)

Connessione: 19/27 mm

Capacità: 46 l/min (4 bar)





## Tube a getto d'acqua tipo 333

SKU: 103.013

L'ugello a getto cavo tipo 333, robusto e durevole, è prodotto in Svizzera ed è ideale per l'uso quotidiano. Il volume d'acqua può essere regolato individualmente ed è anche possibile passare dal getto pieno al getto nebulizzato, per cui l'ugello a getto cavo tipo 333 può essere utilizzato per lo spegnimento di incendi e per la pulizia generale.

### Dati tecnici:

Materiale: alluminio

Attacco: G1" (dado)

Capacità: circa 52 l/min (5 bar)

Lunghezza: 235 mm

Peso: 0,5 kg



## Tubo di scarico Unifighter C7 - 16 mm

SKU: 103.014B

L'ugello Unifighter C7, robusto e di alta qualità, è facile da usare e può essere commutato continuamente tra getto pieno e getto nebulizzato, rendendolo ideale per l'uso quotidiano.

### Dati tecnici:

Colore: nero

Materiale: ottone (nichelato)

Connessione: 16/24 mm

Potenza: 75 l/min (4 bar)





## Tubo di scarico Unifighter C7 - 19 mm

SKU: 103.014

L'ugello Unifighter C7, robusto e di alta qualità, è facile da usare e può essere commutato continuamente tra getto pieno e getto nebulizzato, rendendolo ideale per l'uso quotidiano.

### Dati tecnici:

Colore: nero

Materiale: ottone (nichelato)

Connessione: 19/27 mm

Potenza: 75 l/min (4 bar)





## Ugello Unifighter C7 - 1" AG

SKU: 103.014C

L'ugello Unifighter C7 - 1" AG, robusto e di alta qualità, è facile da usare e può essere commutato continuamente tra getto pieno e getto nebulizzato, rendendolo ideale per l'uso quotidiano.

### Dati tecnici:

Colore: nero

Materiale: ottone (nichelato)

Connessione: 1" AG

Potenza: 75 l/min (4 bar)





## Tubo a getto multiuso EURO - 16 mm

SKU: 103.015

L'ugello multiuso EURO è caratterizzato da un design robusto con rivestimento in gomma piena come protezione anticaduta e dalla possibilità di passare dal getto pieno a quello nebulizzato.

### Dati tecnici:

Colore: rosso

Materiale: ottone (nichelato)

Connessione: 16/24 mm

Capacità: 46 l/min (4 bar)





## Ugello a getto cavo Piccojet

SKU: 103.018B

L'ugello a getto cavo Piccojet per le prese d'acqua G 1" convince per la sua robustezza, il design compatto e il peso ridotto, che lo rendono ideale per la lotta ai piccoli incendi e per i lavori di post-estinzione. Grazie all'utilizzo di componenti all'avanguardia, si ottiene un'elevata pressione con un lungo raggio d'azione. Inoltre, l'ugello a getto cavo sulla testa in gomma ha un'opzione di regolazione continua tra spruzzo e getto pieno.

### Caratteristiche:

Strumento ideale per la lotta ai piccoli incendi, per i lavori di post-estinzione o per la pulizia del deposito.

Possibilità di regolazione continua e individuale tra getto nebulizzato e getto pieno sulla testina in gomma

Erogazione controllata dell'acqua di spegnimento sotto forma di getto ad angolo variabile

### Dati tecnici:

Materiale: ottone

Attacco: G 1"

Dimensioni (L): 150 mm

Peso: 0,4 kg





## Pistola di lavaggio

SKU: 103.019

La pistola di lavaggio molto robusta è resistente agli alcali e agli acidi ed è ideale per i lavori di pulizia grazie all'acciaio regolabile.

### Dati tecnici:

Colore: blu

Materiale: ottone/acciaio inox

Portata massima: 100 l/min

Connessione: filettatura femmina da 1/2

Pressione massima di esercizio: 24 bar

Temperatura massima di esercizio: +50°C

### Disponibile come opzione:

Ugello per tubo flessibile da 1/2" a 19 mm





## Rubinetto da fuoco 1" x 1"

SKU: 115.081A

Il rubinetto antincendio viene utilizzato per collegare la tubazione di una colonnina antincendio alla colonna montante degli edifici.

### Dati tecnici:

Materiale: ottone

Angolo di uscita: 30°

Attacco in ingresso: 1" filettatura esterna

Uscita di connessione: 1" filettatura maschio

Dimensioni (L x P x A): 100 x 79 x 60 mm

Peso: 0,45 kg





## Rubinetto antincendio 1 1/4" x 1"

SKU: 115.082B

Il rubinetto antincendio viene utilizzato per collegare la tubazione di una colonnina antincendio alla colonna montante degli edifici.

### Dati tecnici:

Materiale: ottone

Angolo di uscita: 30°

Attacco in entrata: 1 1/4" filettatura esterna

Uscita di connessione: 1" filettatura maschio

Dimensioni (L x P x A): 136 x 96 x 77 mm

Peso: 0,74 kg





## Rubinetto antincendio 1 1/2" x Storz 55

SKU: 115.084B

Il rubinetto antincendio viene utilizzato per collegare la tubazione di una colonnina antincendio alla colonna montante degli edifici.

### Dati tecnici:

Materiale: ottone

Angolo di uscita: 30°

Attacco di ingresso: filettatura esterna da 1 1/2

Attacco in uscita: Storz 55

Dimensioni (L x P x A): 143 x 145 x 98 mm

Peso: 1,28 kg





## Rubinetto antincendio 2" x Storz 55

SKU: 115.085B

Il rubinetto antincendio viene utilizzato per collegare la tubazione di una colonnina antincendio alla colonna montante degli edifici.

### Dati tecnici:

Materiale: ottone

Angolo di uscita: 30°

Attacco di ingresso: filettatura esterna da 2

Uscita di connessione: Storz 55

Dimensioni (L x P x A): 155 x 160 x 98 mm

Peso: 1,76 kg





## Ugello Unifire V12 con impugnatura - Storz 55

SKU: 103.014F

L'ugello Unifire V12 con impugnatura - 1" AG, robusto e di alta qualità, è facile da usare e può essere commutato continuamente tra getto pieno e getto nebulizzato, rendendolo ideale per l'uso quotidiano.

### Dati tecnici:

Colore: Nero / Arancione

Materiale: ottone (nichelato)

Connessione: Storz 55 (C)

Capacità: 216 l/min (6 bar)





## Ugello Unifighter C10 con impugnatura - 1" AG

SKU: 103.014E

L'ugello Unifighter C10 con impugnatura - 1" AG, robusto e di alta qualità, è facile da usare e può essere commutato continuamente tra getto pieno e getto nebulizzato, rendendolo ideale per l'uso quotidiano.

### Dati tecnici:

Colore: Nero / Arancione

Materiale: ottone (nichelato)

Connessione: 1" AG

Potenza: 150 l/min (6 bar)





## Ugello Unifighter C7 con impugnatura - 1"AG

SKU: 103.014D

L'ugello Unifighter C7 con impugnatura - 1" AG, robusto e di alta qualità, è facile da usare e può essere commutato continuamente tra getto pieno e getto nebulizzato, rendendolo ideale per l'uso quotidiano.

### Dati tecnici:

Colore: Nero / Arancione

Materiale: ottone (nichelato)

Connessione: 1" AG

Potenza: 75 l/min (6 bar)



