



Addestratore di estintori PYROS 3 di LEADER

CODICE: 120.310

CHF 7'979.00 (CHF 8'625.30 IVA inclusa.)



Descrizione del

L'addestratore antincendio PYROS 3 di LEADER® è realizzato in acciaio inossidabile e consiste in una vasca antincendio che può essere azionata tramite un pannello di controllo una volta riempita d'acqua. Il dispositivo di addestramento è dotato di un cavo lungo 9 metri, che può essere controllato tramite il pulsante di comando posto all'estremità. Il robusto cavo metallico (6 metri), racchiuso in una manichetta antincendio, garantisce un'alimentazione di gas sicura in ogni momento. L'unità di controllo è gestita da una valvola di controllo del gas tramite un telecomando, che consente un addestramento continuo per lunghi periodi di tempo con accensione simultanea tramite una candela industriale. Il PYROS 3 consente di generare un fuoco a gas controllabile su una superficie d'acqua con fiamme impressionanti da 0,2 a 3 metri e un'intensa irradiazione di calore, senza produrre fumo né prodotti di scarto dannosi per l'ambiente. È alimentato da batterie al piombo-gel da 12 V ricaricabili e integrate, che ne consentono l'utilizzo indipendentemente dal collegamento alla rete elettrica. Oltre al telecomando a cavo, l'apparecchio dispone di un interruttore di arresto di emergenza ed è quindi dotato di una doppia sicurezza. Oltre al fuoco di superficie, è possibile anche il funzionamento modulare tramite un adattatore. A tale scopo sono disponibili vari moduli, come il cestino per la carta straccia, lo schermo piatto, il set di moduli per l'incendio dei grassi e l'esplosione della bomboletta spray, il motore elettrico e il quadro di comando.

Caratteristiche:

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Tutte le immagini e i contenuti testuali sono protetti da copyright. I dati non sono garantiti.

Le immagini dei prodotti possono differire dall'articolo reale

possono differire. Il vostro team FOPPA

Impressionante effetto di fuoco superficiale, fiamme alte e forte irradiazione di calore per un addestramento realistico.

Vari scenari di addestramento possibili grazie al design modulare con numerosi accessori

Trasporto semplice, poiché il pannello di controllo può essere completamente riposto nel bacino antincendio

Sicurezza aggiuntiva grazie all'interruttore di emergenza integrato nel pannello di controllo e

all'elettrovalvola per lo spegnimento del gas.

Dati tecnici:

Materiale: acciaio inox 304

Volume d'acqua: 62 litri

Batteria: batteria al piombo gel da 12 V

Area di combustione: 0,83 m²

Altezza della fiamma: 0,2 - 3 m

Consumo di gas: 36 kg/h

Alimentazione del gas: da 1 a 2 bombole di gas propano da 11 kg, senza limitatore di emissioni

Collegamento al gas: Tubo metallico lungo 6 m (secondo EN559)

Telecomando: telecomando a cavo lungo 9 m (impermeabile e ignifugo secondo la norma IEC 331)

Dimensioni della vasca antincendio (L x P x A): 117 x 96 x 26 cm

Dimensioni del pannello di controllo (L x P x A): 57 x 39 x 99 cm

Peso della vasca antincendio: 42 kg

Peso del pannello di controllo: 9 kg

Disponibile come opzione:

Radiocomando

Bombola del gas

Adattatore per moduli

Modulo schermo piatto

Modulo cestino per rifiuti

Modulo motore elettrico

Modulo armadio elettrico

Modulo esplosione bomboletta spray

Modulo incendio grasso