



Autopompa 50 kg di polvere tipo P50A con 10 m di manichetta ad alta pressione

CODICE: 118.510
su richiesta



Descrizione del

L'estintore mobile a polvere ha una capacità di estinzione molto elevata ed è ideale per l'uso in proprietà ad alto rischio di incendio, come stabilimenti industriali, officine, edifici commerciali e parcheggi: Impianti industriali, officine, edifici commerciali e parcheggi multipiano. Il contenitore della polvere contiene 50 kg di polvere ad alte prestazioni, omologata per le classi di incendio A (solidi), B (liquidi) e C (sostanze gassose). L'autopompa è inoltre dotata di una manichetta ad alta pressione lunga 10 metri per aumentare il raggio d'azione e ha un telaio stabile per facilitare le manovre in caso di emergenza.

Caratteristiche:

Elevate prestazioni di estinzione per combattere efficacemente gli incendi di classe A, B e C, nonostante l'assenza di tensioattivi perfluorurati.

La polvere speciale ad alte prestazioni interrompe l'apporto di ossigeno e previene una possibile riaccensione
Tubo flessibile ad alta pressione con pistola di spegnimento regolabile per un'erogazione mirata della polvere estinguente per la massima efficacia

Potente estintore ricaricabile con cartuccia pressurizzata interna e ricaricabile

Telaio pratico e robusto con rotelle girevoli e ruote a disco in plastica di gomma piena

Dati tecnici

Colore: Rosso (RAL 3000)

Materiale: acciaio (contenitore)

Classi di fuoco: A / B / C

Intervallo di temperatura: da -20°C a +60°C

Dimensioni (L x P x P): 1100 x 270 x 293 mm

Peso: 86 kg

Garanzia di qualità FOPPA di 10 anni:

Le parti di ricambio saranno sostituite gratuitamente fino a un'età di 10 anni. Ciò non si applica alla sostituzione dell'estratto di agente estinguente per gli estintori a schiuma d'aria (sostituzione ogni 9 anni) o a qualsiasi filtrazione necessaria per gli estintori a polvere. Il prerequisito è che la manutenzione sia sempre effettuata da FOPPA AG almeno ogni tre anni. (Questo esclude la sostituzione di parti in seguito a danni esterni causati da influenze esterne, condizioni ambientali particolari come temperature estreme, radiazioni solari estreme, umidità, atmosfere corrosive (ad esempio estintori portatili su camion, agricoltura, ferrovie di montagna all'aperto), ecc.)