FOPPA
SAFETY FIRST.

Scheda tecnica del prodotto

Avvolgicavo EX 16 A 25 m

CODICE: 225.043E
CHF 2'124.00 **(CHF 2'296.05 IVA inclusa.)**

Descrizione del

Questo avvolgicavo antideflagrante è adatto per l'uso in atmosfere potenzialmente esplosive nelle zone 1 e 2. Grazie al materiale elastomerico di alta qualità, il corpo dell'avvolgitore è resistente agli oli e ai grassi e presenta un'elevata resistenza meccanica, garantendo una lunga durata. L'avvolgicavo ha un design compatto e robusto, un robusto telaio in acciaio tubolare con cuscinetti a sfera e una manovella girevole e pieghevole.

Caratteristiche:

Adatto all'uso in atmosfere potenzialmente esplosive nelle zone 1 e 2.
Resistente a oli e grassi grazie al materiale elastomerico di alta qualità
Elevata resistenza meccanica, lunga durata e grande affidabilità
Design compatto e robusto con telaio in acciaio tubolare e manovella rotante e pieghevole

Dati tecnici:

Colore: giallo
Materiale telaio di supporto: acciaio
Cavo: H07RN-F

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, **info@foppa.ch**
Tutte le immagini e i contenuti testuali sono protetti da copyright. I dati non sono garantiti.
Le immagini dei prodotti possono differire dall'articolo reale
possono differire. Il vostro team FOPPA

FOPPA
SAFETY FIRST.

Scheda tecnica del prodotto

Lunghezza cavo: 25 m
Sezione: 5 x 2,5 mm²
Prese: 1 x CEAG 16 A a 5 poli, 1 x CEAG 16 A a 3 poli
Spina: 1 x CEAG 16 A, 5 poli
Corrente nominale: max. 32 A
Temperatura ambiente: da -20°C a + 40°C
Grado di protezione: IP 66
Peso: 9 kg
A prova di esplosione secondo: EX db ed IIC T6 Gb
Etichettatura: EX II 2G / CE 1258
Certificato di esame CE del tipo: SEV 18 ATEX 0130

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, **info@foppa.ch**
Tutte le immagini e i contenuti testuali sono protetti da copyright. I dati non sono garantiti.
Le immagini dei prodotti possono differire dall'articolo reale
possono differire. Il vostro team FOPPA