



### Azionamento lineare per bulloni VLD 51, 500 N / 38 mm

**CODICE:** D23.060.50

su richiesta



### Descrizione del

Rispetto al FRA 11, l'azionamento lineare del catenaccio VLD 51-BSY può essere integrato nel profilo della finestra e non è montato sull'anta, in modo da non essere visibile dall'esterno. La direzione del movimento e il blocco tramite un interruttore a scorrimento, nonché lo sblocco manuale in situazioni di emergenza, sono possibili in qualsiasi momento. Il blocco automatico dell'anta al posto delle maniglie garantisce una maggiore protezione contro le effrazioni.

### Caratteristiche:

Installazione integrata nel profilo della finestra per l'azionamento della ferramenta standard di chiusura e scorrimento.

Utilizzabile per lo SHEV e la ventilazione quotidiana grazie all'elettronica di controllo per gli azionamenti delle finestre collegati

Direzione di scorrimento e di chiusura regolabile tramite interruttore a scorrimento e possibilità di sblocco manuale di emergenza

Il bloccaggio automatico dell'anta al posto delle maniglie garantisce una maggiore protezione antieffrazione.

Dati tecnici

Alimentazione: 24 VCC,  $\pm 20\%$ , 1 A  
Carico dei contatti: 2,5 A  
Forza di bloccaggio: 500 N  
Forza di distacco: 1000 N  
Corsa di bloccaggio: 38 mm  
Tempo di funzionamento APERTO: 4,2 mm/s  
Tempo di funzionamento in CHIUSURA: 4,2 mm/s  
Durata: > 10.000 cicli  
Grado di protezione: IP 50  
Intervallo di temperatura: da  $-5^{\circ}\text{C}$  a  $+50^{\circ}\text{C}$   
Dimensioni (L x A x P): 493 x 25 x 25 mm  
Peso: 1,2 kg  
Approvazioni: EN 12101-2

**Incluso nella fornitura:**

Unità di azionamento  
Cavo di collegamento da 2,5 m  
Istruzioni per l'installazione  
Materiale di fissaggio