



Azionamento lineare per bulloni VLD 51-BSY+, 500 N / 38 mm

CODICE: D23.060.70

su richiesta



Descrizione del

Rispetto al FRA 11, l'azionamento lineare VLD 51-BSY può essere integrato nel profilo della finestra e non è montato sull'anta, in modo da non essere visibile dall'esterno. Grazie alla tecnologia BSY+, è possibile bloccare anche finestre più grandi, con il controllo sincronizzato di un massimo di sei azionamenti. La direzione del movimento e il blocco tramite un interruttore a scorrimento, nonché lo sblocco manuale in situazioni di emergenza, sono possibili in qualsiasi momento. Il bloccaggio automatico dell'anta al posto delle maniglie della finestra garantisce una maggiore protezione contro le effrazioni.

Caratteristiche:

Installazione integrata nel profilo della finestra per il funzionamento della ferramenta standard di chiusura e scorrimento.

Utilizzabile per lo SHEV e la ventilazione giornaliera grazie all'elettronica di controllo per gli azionamenti delle finestre collegati

Direzione di scorrimento e di chiusura regolabile tramite interruttore a scorrimento e possibilità di sblocco manuale di emergenza

Il bloccaggio automatico dell'anta al posto delle maniglie garantisce una maggiore protezione antieffrazione.

Tecnologia intelligente BSY+ per il controllo sincronizzato di fino a sei azionamenti per il blocco di finestre di

grandi dimensioni

Dati tecnici

Alimentazione: 24 VDC, $\pm 20\%$, 1 A

Carico dei contatti: 2,5 A

Forza di bloccaggio: 500 N

Forza di distacco: 1000 N

Corsa di bloccaggio: 38 mm

Tempo di funzionamento APERTO: 3,3 mm/s

Tempo di funzionamento CHIUSO: 3,3 mm/s

Tempo di corsa RWA: 4,2 mm/s

Durata: > 10.000 cicli

Grado di protezione: IP 50

Intervallo di temperatura: da -5°C a $+50^{\circ}\text{C}$

Dimensioni (L x A x P): 493 x 25 x 25 mm

Peso: 1,2 kg

Approvazioni: EN 12101-2

Incluso nella fornitura:

Unità di azionamento

Cavo di collegamento da 2,5 m

Istruzioni per l'installazione

Materiale di fissaggio