FOPPA
SAFETY FIRST.

Scheda tecnica del prodotto



Barriera all'acqua LENOIR® WS

CODICE: 111.029B

Descrizione del

Prodotta in Svizzera, la barriera idrica LENOIR® è riutilizzabile, facile da trasportare e può essere riposta per risparmiare spazio dopo l'uso. Inoltre, da anni viene utilizzata come ausilio versatile dai vigili del fuoco, dall'esercito e dalla protezione civile, dai comuni e dai proprietari di case in caso di rottura di tubature, infiltrazioni d'acqua nelle cantine o come protezione contro gli allagamenti nei parcheggi sotterranei. Il LENOIR® WS, che può essere trasportato da una sola persona ed è stazionario, soddisfa tutti i requisiti richiesti alle barriere d'acqua in situazioni di emergenza. Assemblando le singole barriere, è possibile ottenere qualsiasi lunghezza in pochi secondi, il che si è dimostrato un sistema efficiente in numerose emergenze. In combinazione con i sacchi di sabbia avvolgibili, disponibili come opzione, la barriera viene immediatamente mantenuta in posizione sul terreno anche quando l'acqua sta affluendo.

Caratteristiche:

Protezione rapida e indipendente dal luogo per persone, edifici e paesaggi.
Barriere d'acqua riutilizzabili, facili da trasportare e riponibili anche in spazi ristretti.
Possono essere installate in pochi secondi e assemblate in qualsiasi lunghezza da una sola persona
Sistema collaudato dai vigili del fuoco, dall'esercito e dalla protezione civile, dai comuni, dalle aziende e dai proprietari di case.
Può essere accoppiata con il tipo successivo più piccolo e/o più grande senza che la barriera diventi instabile
I sacchi di sabbia rotolanti, disponibili come opzione, assicurano una presa sicura sul terreno anche in caso di

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, **info@foppa.ch**
Tutte le immagini e i contenuti testuali sono protetti da copyright. I dati non sono garantiti.
Le immagini dei prodotti possono differire dall'articolo reale
possono differire. Il vostro team FOPPA

afflusso d'acqua

Dati tecnici:

Colore: verde
Materiale: tessuto in poliestere, rivestito in PVC
Peso del materiale: circa 900 g/m²
Resistenza alla temperatura: da -30° a +70

Incluso nella fornitura:

Barriera d'acqua
Borsa per il trasporto

Disponibile come opzione:

Clap's (per facilitare il montaggio della barriera)
Sacco di sabbia rotante per il fissaggio della barriera d'acqua

Nota Denominazione del tipo:

WS = Barriera d'acqua standard
WSG = Barriera d'acqua con pesi integrati e strisce antiscivolo
WSO = Barriera d'acqua con dispositivo di regolazione integrato (drenaggio controllato)
WSGC = Barriera d'acqua / barriera chimica (materiale antistatico) con pesi integrati e strisce antiscivolo

SKU	Altezza del serbatoio	Lunghezza	Prezzo
111.032	35 cm	5 m	
111.032D	35 cm	7.5 m	
111.032A	35 cm	10 m	
111.032B	35 cm	15 m	
111.032C	35 cm	20 m	
111.034	50 cm	5 m	
111.034D	50 cm	7.5 m	

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, **info@foppa.ch**
Tutte le immagini e i contenuti testuali sono protetti da copyright. I dati non sono garantiti.
Le immagini dei prodotti possono differire dall'articolo reale
possono differire. Il vostro team FOPPA