



Barriera all'acqua LENOIR® WSG

CODICE: N / A
su richiesta



Descrizione del

Prodotta in Svizzera, la barriera idrica LENOIR® è riutilizzabile, facile da trasportare e può essere riposta per risparmiare spazio dopo l'uso. Inoltre, da anni viene utilizzata come ausilio versatile dai vigili del fuoco, dall'esercito e dalla protezione civile, dai comuni e dai proprietari di case in caso di rottura di tubature, infiltrazioni d'acqua nelle cantine o come protezione contro gli allagamenti nei parcheggi sotterranei. Il LENOIR® WSG, che può essere trasportato da una sola persona ed è stazionario, soddisfa tutti i requisiti richiesti alle barriere d'acqua in situazioni di emergenza. Assemblando le singole barriere, è possibile raggiungere qualsiasi lunghezza in pochi secondi, il che si è dimostrato un sistema efficiente in numerose emergenze. Grazie ai pesi incorporati (piastre in acciaio zincato) e alle strisce antiscivolo, la barriera rimane immediatamente in posizione sul terreno anche quando l'acqua scorre.

Caratteristiche:

Protezione rapida e indipendente dal luogo per persone, edifici e paesaggi.

Barriere d'acqua riutilizzabili, facili da trasportare e riponibili anche in spazi ristretti.

Possono essere installate in pochi secondi e assemblate in qualsiasi lunghezza da una sola persona

Sistema collaudato per i vigili del fuoco, l'esercito e la protezione civile, i comuni, le aziende e i proprietari di case.

Aiuto ideale per arginare/divertire l'acqua esistente in caso di incendi boschivi o edilizi a distanza

Può essere accoppiato con il tipo successivo più piccolo e/o più grande

I pesi integrati e le strisce antiscivolo garantiscono una presa sicura sul terreno anche in caso di afflusso d'acqua

Dati tecnici:

Colore: verde

Materiale: tessuto in poliesteri, rivestito in PVC

Peso del materiale: circa 900 g/m²

Resistenza alla temperatura: da -30° a +70

Incluso nella fornitura:

Barriera d'acqua

Borsa di trasporto

Nota Denominazione del tipo:

WS = Barriera d'acqua standard

WSG = Barriera d'acqua con pesi integrati e strisce antiscivolo

WSO = Barriera d'acqua con dispositivo di regolazione integrato (drenaggio controllato)

WSGC = Barriera d'acqua / barriera chimica (materiale antistatico) con pesi e strisce antiscivolo integrati

SKU	Altezza del serbatoio	Lunghezza	Prezzo
111.030	Any Altezza del serbatoio	Any Lunghezza	su richiesta
111.030D	Any Altezza del serbatoio	Any Lunghezza	su richiesta
111.030A	Any Altezza del serbatoio	Any Lunghezza	su richiesta
111.030B	Any Altezza del serbatoio	Any Lunghezza	su richiesta
111.030C	Any Altezza del serbatoio	Any Lunghezza	su richiesta
111.031	Any Altezza del serbatoio	Any Lunghezza	su richiesta
111.031D	Any Altezza del serbatoio	Any Lunghezza	su richiesta
111.031A	Any Altezza del serbatoio	Any Lunghezza	su richiesta
111.031B	Any Altezza del serbatoio	Any Lunghezza	su richiesta
111.031C	Any Altezza del serbatoio	Any Lunghezza	su richiesta
111.033	Any Altezza del serbatoio	Any Lunghezza	su richiesta
111.033C	Any Altezza del serbatoio	Any Lunghezza	su richiesta

SKU	Altezza del serbatoio	Lunghezza	Prezzo
111.033A	Any Altezza del serbatoio	Any Lunghezza	su richiesta
111.033B	Any Altezza del serbatoio	Any Lunghezza	su richiesta