



Barriera all'acqua LENOIR® WSO

CODICE: N / A
su richiesta



Descrizione del

La barriera idrica LENOIR® , prodotta in Svizzera, è riutilizzabile, facile da trasportare e può essere riposta per risparmiare spazio dopo l'uso. Inoltre, da anni viene utilizzata come strumento versatile dai vigili del fuoco, dall'esercito e dai servizi di protezione civile per arginare o deviare i corsi d'acqua, con un dispositivo di regolazione integrato che assicura un flusso d'acqua controllato. Il LENOIR® WSO, che può essere trasportato da una sola persona ed è stazionario, soddisfa tutti i requisiti richiesti alle barriere d'acqua in situazioni di emergenza. Assemblando le singole barriere, è possibile raggiungere qualsiasi lunghezza in pochi secondi, il che si è dimostrato un sistema efficiente in numerose emergenze. In combinazione con i sacchi di sabbia rotolanti opzionali, la barriera viene immediatamente mantenuta in posizione sul terreno anche quando l'acqua sta affluendo.

Caratteristiche:

Protezione rapida e indipendente dal luogo per persone, edifici e paesaggi.

Barriere d'acqua riutilizzabili, facili da trasportare e riponibili anche in spazi ristretti.

Possono essere installate in pochi secondi e assemblate in qualsiasi lunghezza da una sola persona

Sistema collaudato per i vigili del fuoco, l'esercito e la protezione civile, i comuni, le aziende e i proprietari di case.

Aiuto ideale per arginare/divertire l'acqua esistente in caso di incendi boschivi o edilizi a distanza

Drenaggio controllato in caso di alluvione o rottura di tubature grazie all'apertura incorporata
Può essere accoppiata con il tipo successivo più piccolo e/o più grande senza che la barriera diventi instabile
I sacchi di sabbia rotolanti, disponibili come opzione, assicurano una presa sicura sul terreno anche in caso di afflusso d'acqua

Dati tecnici:

Colore: verde

Materiale: tessuto in poliestere, rivestito in PVC

Peso del materiale: circa 900 g/m²

Resistenza alla temperatura: da -30° a +70

Incluso nella fornitura:

Barriera d'acqua

Borsa di trasporto

Disponibile come opzione:

Clap's (per facilitare il montaggio della barriera)

Sacco di sabbia rotante per il fissaggio della barriera d'acqua

Nota Denominazione del tipo:

WS = Barriera d'acqua standard

WSG = Barriera d'acqua con pesi integrati e strisce antiscivolo

WSO = Barriera d'acqua con dispositivo di regolazione integrato (drenaggio controllato)

WSGC = Barriera d'acqua / barriera chimica (materiale antistatico) con pesi e strisce antiscivolo integrati

SKU	Altezza del serbatoio	Lunghezza	Prezzo
111.035	Any Altezza del serbatoio	Any Lunghezza	su richiesta
111.035C	Any Altezza del serbatoio	Any Lunghezza	su richiesta
111.035A	Any Altezza del serbatoio	Any Lunghezza	su richiesta
111.035B	Any Altezza del serbatoio	Any Lunghezza	su richiesta
111.037	Any Altezza del serbatoio	Any Lunghezza	su richiesta
111.037A	Any Altezza del serbatoio	Any Lunghezza	su richiesta

SKU	Altezza del serbatoio	Lunghezza	Prezzo
111.037B	Any Altezza del serbatoio	Any Lunghezza	su richiesta