



Cannone ad acqua automatico FireFly - da 400 a 1500 l/min

CODICE: 108.050A

CHF 2'432.00 (CHF 2'629.00 IVA inclusa.)



Descrizione del

Il monitore d'acqua mobile FireFly 1500 con ugello automatico fornisce un'erogazione continua con una gittata costante e raggiunge un eccellente effetto estinguente grazie alla sua elevata portata. Il monitore può essere utilizzato, ad esempio, per un intervento rapido, per mantenere una posizione barricata, per il raffreddamento o come protezione di oggetti. L'ugello automatico utilizzato consente la regolazione tra getto pieno e getto nebulizzato e regola automaticamente la gittata in caso di caduta di pressione. L'ampio raggio di rotazione verticale (45°) e orizzontale (40°) del FireFly consente di posizionare con precisione il getto d'acqua, anche sotto pressione e senza grandi sforzi. L'angolo di spruzzo può essere regolato in continuo secondo le necessità, senza bisogno di bloccarlo manualmente. Lo scarico dell'acqua è controllato da una leva di arresto facilmente accessibile con posizione a griglia. I piedini pieghevoli integrati con blocco a molla sono dotati di punte di metallo duro alle estremità, che garantiscono la massima stabilità e impediscono lo scivolamento durante l'uso. Il cannone ad acqua mobile FireFly può anche essere fissato con una corda di sicurezza. Grazie al suo peso e alla maniglia di trasporto, può essere facilmente installato e trasportato sulla scena da una sola persona. Grazie alle sue dimensioni compatte e ai piedi pieghevoli, il cannone ad acqua FireFly occupa pochissimo spazio in un veicolo di emergenza.

Caratteristiche:

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Tutte le immagini e i contenuti testuali sono protetti da copyright. I dati non sono garantiti.

Le immagini dei prodotti possono differire dall'articolo reale
possono differire. Il vostro team FOPPA

Alta portata per un eccezionale effetto estinguente con il minimo sforzo

Uscita continua con gittata costante in caso di calo di pressione grazie all'ugello automatico

Ampio raggio di rotazione verticale (45°) e orizzontale (40°) per un migliore posizionamento

Leva di spegnimento di facile utilizzo con posizione a griglia per un'erogazione controllata dell'acqua

Massima stabilità grazie alle punte in carburo sui piedini pieghevoli integrati

Dimensioni compatte e peso ridotto per un facile trasporto sul luogo di applicazione

Dati tecnici:

Colore: rosso

Materiale: alluminio

Portata 400 - 1500 l/min

Attacco: Storz 75 (B)

Regolazione orizzontale: - 20° a + 20°

Regolazione verticale: da + 30° a + 75°

Peso: 11,6 kg

Incluso nella fornitura:

Cannone ad acqua FireFly

Cinghia di montaggio