



### Cannone ad acqua portatile PARTNER 2 di LEADER® - oscillante

CODICE: 223.581

CHF 5'678.00 (CHF 6'137.90 IVA inclusa.)



### Descrizione del

Il cannone ad acqua mobile PARTNER 2 OSC con oscillazione di LEADER® offre una portata enorme, fino a 3.000 l/min, che lo rende uno dei monitor portatili più potenti sul mercato. È possibile l'oscillazione automatica con un'ampiezza di 20° - 40°, che garantisce il raffreddamento autonomo di ampie aree. Il design compatto e la forma ergonomica garantiscono la massima flessibilità e sicurezza durante l'uso. Il PARTNER 2 raggiunge un eccellente effetto estinguente e può essere utilizzato, ad esempio, per un intervento rapido, per mantenere la posizione di una barra, per il raffreddamento o come protezione di oggetti. Le opzioni di regolazione verticale e orizzontale possono essere regolate senza grande sforzo, anche sotto pressione, e coprono un'ampia gamma di applicazioni. L'angolo di spruzzo verticale massimo di 85° consente di scaricare l'acqua quasi in verticale, con enormi vantaggi nella lotta contro le strutture alte. I piedini pieghevoli sono dotati di punte in carburo alle estremità, che garantiscono la massima stabilità e impediscono lo scivolamento durante l'uso. Se tuttavia il cannone ad acqua dovesse muoversi involontariamente in condizioni estreme, la valvola di sicurezza integrata garantisce un immediato calo di pressione, aumentando la sicurezza per i servizi di emergenza e proteggendo l'attrezzatura. Il cannone ad acqua mobile può anche essere assicurato con una corda di sicurezza. Grazie al suo peso e alla maniglia di trasporto, può essere facilmente installato e trasportato sulla scena da una sola persona. La staffa di trasporto, disponibile come optional, consente di riporre il cannone ad acqua PARTNER 2 di LEADER® in modo sicuro in un veicolo di emergenza. Inoltre, grazie alle sue dimensioni compatte, non occupa praticamente spazio.

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, [info@foppa.ch](mailto:info@foppa.ch)

Tutte le immagini e i contenuti testuali sono protetti da copyright. I dati non sono garantiti.

Le immagini dei prodotti possono differire dall'articolo reale  
possono differire. Il vostro team FOPPA

### Caratteristiche:

Portata elevata ed enorme gittata con il minimo sforzo  
Il design compatto e la forma ergonomica garantiscono la massima flessibilità e sicurezza  
Efficiente lotta antincendio di strutture alte grazie all'angolo di spruzzo verticale di 85°.  
Ampio raggio di rotazione verticale e orizzontale per un migliore posizionamento  
Protezione dei vigili del fuoco e delle attrezzature grazie alla valvola di sicurezza integrata  
Leva di chiusura di facile azionamento per un'erogazione controllata dell'acqua  
Massima stabilità grazie alle punte in carburo sui piedini pieghevoli integrati  
Indicatore di pressione protetto per controllare la pressione dell'acqua durante il funzionamento  
Dimensioni compatte e peso ridotto per un facile trasporto sul luogo di applicazione

### Dati tecnici:

Colore: blu  
Materiale: alluminio / acciaio inox  
Portata 500 - 3.000 l/min  
Pressione: 6 bar  
Connessione: Storz 75 (B)  
Regolazione verticale: + 25° a + 85°  
Oscillazione: da + 20° a + 40°  
Connessione: Storz 75 (B)  
Dimensioni (L x P x A): 710 x 650 x 360 mm  
Peso: 14 kg (senza ugello)  
Approvazioni: EN 15767

### Incluso nella fornitura:

Cannone ad acqua  
Cintura di sicurezza

Disponibile come optional:

Cannone ad acqua Partner 2 senza oscillazione  
Ugello FLOWMATIC 2.000 l/min  
Ugello FLOWMATIC 3.000 l/min  
Ugello MULTIFLOW 3.000 l/min  
Staffa di trasporto

Tubo flessibile antincendio