



### Carro spargitore pieghevole ECCOTARP - DSC 03

**CODICE:** 231.389

**CHF 998.00** (CHF 1'078.85 IVA inclusa.)



### Descrizione del

Il carro spanditore pieghevole di ECCOTARP è realizzato con materiali ad alta resistenza e dispone di uno speciale meccanismo che distribuisce il legante in modo uniforme e preciso. Inoltre, l'intensità e la larghezza di spandimento possono essere regolate individualmente per eliminare la contaminazione da olio o gasolio. Ciò consente di distribuire in modo semplice e senza contatto il legante per olio o il sale stradale quando necessario. Lo speciale rapporto di trasmissione consente lo spandimento solo nel movimento in avanti, per cui il trasporto è possibile senza perdita di legante nel movimento inverso. Il riempimento può essere effettuato facilmente da una sola persona grazie al piede d'appoggio regolabile. Il versatile carro spandiconcime ECCOTARP è dotato di una maniglia estensibile e di una funzione di ripiegamento, per cui è pronto all'uso in pochissimo tempo e può essere trasportato in modo poco ingombrante.

### Caratteristiche:

Cuscinetti resistenti e autocentranti delle lame dello spandiconcime per facilitare il movimento durante lo spargimento.

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, [info@foppa.ch](mailto:info@foppa.ch)

Tutte le immagini e i contenuti testuali sono protetti da copyright. I dati non sono garantiti.

Le immagini dei prodotti possono differire dall'articolo reale  
possono differire. Il vostro team FOPPA

Materiali ad alta resistenza e cuscinetti a tenuta di polvere per una protezione e una lunga durata del meccanismo

Massima portanza, poliuretano solido per un'elevata capacità di carico

Struttura estremamente resistente per proteggersi dalla corrosione e dall'attacco di sostanze petrolifere o chimiche

Variabile grazie alla larghezza di spargimento regolabile e all'impugnatura regolabile in altezza per un funzionamento semplice ed efficiente

### **Dati tecnici:**

Colore: rosso/nero

Materiale tramoggia: poliuretano

Materiale carrello: Acciaio inox, gomma

Capacità: 65 litri

Capacità di carico: 40 kg

Larghezza di spargimento max: 440 mm

Dimensione del nucleo max: 8 mm

Dimensioni pronte all'uso (L x P x A): 620 x 370 x 1300 mm

Dimensioni da ripiegato (L x P x A): 620 x 190 x 750 mm

Peso: 13 kg