



CDC 0252 - Trasmissione a catena ACB 24 V, 250 N Articolo base

CODICE: D26.100.XXXX

su richiesta



Descrizione del

Il nuovo comando a catena della serie CDC-0252 può essere integrato in modo invisibile in quasi tutti i concetti di facciata, come i profili in legno, alluminio e PVC-U. Il tuttofare diventa funzionalmente evidente solo quando viene installato nella finestra, garantendo in modo rapido e discreto la ventilazione naturale e l'estrazione dei fumi. Grazie all'innovativo disaccoppiamento della tecnologia di azionamento, le emissioni sonore sono state ridotte di molte volte, senza dover scendere a compromessi con la qualità e le prestazioni familiari. La comunicazione ACB BUS integrata consente di controllare gli azionamenti con precisione e di creare gruppi virtuali.

Caratteristiche:

Perfettamente adatto per installazioni integrate nel profilo e montate in superficie

Possibilità di collegamento da sinistra o da destra (fornitura incl. comunicazione BUS)

Lunghezze flessibili per una corsa personalizzata in base alle esigenze del cliente

Potente riduttore con emissioni acustiche ridotte a soli 35 dB

Massima sicurezza grazie alla protezione del bordo di chiusura disponibile (nastro di protezione del serraggio o sensore ottico)

Elettronica sincronizzata di alta precisione per il funzionamento in parallelo di fino a 8 azionamenti

Basso impegno di cablaggio grazie all'opzione loop-through per un massimo di 3 azionamenti
Controllo preciso della posizione degli azionamenti tramite l'interfaccia ACB BUS integrata con protocollo Modbus

Dati tecnici:

Colore dell'alloggiamento: alluminio bianco (RAL 9006)
Alimentazione: 24 V DC, $\pm 15\%$
Forza di compressione: 250 N
Forza di trazione: 250 N
Forza di bloccaggio: 1500 N
Tempo di apertura: 6,7 mm/s
Tempo di corsa-chiusura: 6,7 mm/s (nel campo di sicurezza 5 mm/s)
Tempo di funzionamento RWA: 10.000 corse doppie
Grado di protezione: IP 32
Alloggiamento: alluminio
Superficie: verniciata a polvere
Intervallo di temperatura: da - 5°C a + 75°C
Approvazioni: EN 12101-2

Incluso nella fornitura:

Unità di azionamento
Cavo di collegamento in silicone da 2,5 m con spina di sistema
Istruzioni per l'installazione

SKU	Disponibile come opzione	Prezzo
D26.100.0001	Any Disponibile come opzione	
D26.100.0002	Any Disponibile come opzione	
D26.100.0003	Any Disponibile come opzione	
D26.100.0004	Any Disponibile come opzione	
D26.100.0005	Any Disponibile come opzione	
D26.100.0006	Any Disponibile come opzione	
D26.100.0007	Any Disponibile come opzione	
D26.100.0008	Any Disponibile come opzione	
D26.100.0009	Any Disponibile come opzione	

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Tutte le immagini e i contenuti testuali sono protetti da copyright. I dati non sono garantiti.

Le immagini dei prodotti possono differire dall'articolo reale

possono differire. Il vostro team FOPPA

SKU	Disponibile come opzione	Prezzo
D26.100.0010	Any Disponibile come opzione	
D26.100.0011	Any Disponibile come opzione	
D26.100.0012	Any Disponibile come opzione	
D26.100.0013	Any Disponibile come opzione	
D26.100.0014	Any Disponibile come opzione	
D26.100.0016	Any Disponibile come opzione	
D26.100.0017	Any Disponibile come opzione	
D26.100.0021	Any Disponibile come opzione	
D26.100.0022	Any Disponibile come opzione	
D26.100.0023	Any Disponibile come opzione	
D26.100.0024	Any Disponibile come opzione	
D26.100.0025	Any Disponibile come opzione	
D26.100.0026	Any Disponibile come opzione	
D26.100.0027	Any Disponibile come opzione	
D26.100.0029	Any Disponibile come opzione	
D26.100.0030	Any Disponibile come opzione	