



### CDP-K BSY+ Attuatore ad alte prestazioni 230 VAC, 1500 N, articolo base

CODICE: N / A  
su richiesta



#### Descrizione del

L'azionamento a catena ad alte prestazioni CDP-K è particolarmente adatto per applicazioni gravose in combinazione con SHEV e sportelli di ventilazione. La struttura robusta e compatta consente un'elevata stabilità alla pressione e alla trazione in qualsiasi situazione di installazione, rendendo il CDP-K ideale per finestre per facciate e tetti grandi e pesanti. L'uscita simmetrica della catena e il design accattivante rendono il potente azionamento una soluzione ideale che può essere programmata individualmente in base alle esigenze del cliente. Grazie all'elettronica sincronizzata BSY+ integrata, è possibile controllare fino a quattro azionamenti contemporaneamente.

#### Caratteristiche:

Azionamento intelligente ad alte prestazioni per applicazioni pesanti con finestre SHEV e sportelli di ventilazione

Funzione speciale ad alta velocità per un'apertura particolarmente rapida delle finestre in caso di incendio

Vari parametri di azionamento programmabili via software, personalizzabili in base alle esigenze del cliente

Uscita a catena simmetrica con motore integrato controllato da microprocessore e sincroelettronica

Velocità di scorrimento ridotta in direzione CHIUSURA a 5 mm/s (protezione passiva del bordo di chiusura)

L'inversione temporizzata (protezione attiva del bordo di chiusura) protegge dalle lesioni in direzione di

chiusura

### Dati tecnici:

Colore dell'alloggiamento: verniciato secondo RAL

Alimentazione: 230 V AC  $\pm 15\%$ , 80 W, 107 VA

Lunghezza della corsa: 500 - 1500 mm

Forza di compressione: 1500 N

Forza di trazione: 1000 N

Forza di bloccaggio nominale: 1500 N

Durata: 20.000 corse doppie

Tempo di funzionamento in apertura: 6,0 mm/s

Tempo di funzionamento CHIUSO: 6,0 mm/s

Tempo di funzionamento APERTO HS: 17 mm/s

Grado di protezione: IP 32

Alloggiamento: alluminio

Superficie: verniciata a polvere

Intervallo di temperatura: da  $-5^{\circ}\text{C}$  a  $+75^{\circ}\text{C}$

Approvazioni: EN 12101-2

### Incluso nella fornitura:

Unità di azionamento

Cavo di collegamento in silicone da 2,5 m

Istruzioni per l'installazione

### Disponibile come opzione:

Accorciamento della corsa

Prolungamento del cavo di collegamento

Vari messaggi di stato

Segnale acustico

Verniciatura secondo RAL

### SKU

D26.602.0018

### Disponibile come opzione

Any Disponibile come opzione

### Prezzo

su richiesta

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, [info@foppa.ch](mailto:info@foppa.ch)

Tutte le immagini e i contenuti testuali sono protetti da copyright. I dati non sono garantiti.

Le immagini dei prodotti possono differire dall'articolo reale

possono differire. Il vostro team FOPPA

SKU	Disponibile come opzione	Prezzo
D26.602.0019	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D26.602.0020	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D26.602.0002	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D26.602.0003	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D26.602.0004	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D26.602.0005	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D26.602.0009	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D26.602.0011	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D26.602.0013	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D26.602.0014	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D26.602.0015	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D26.602.0016	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D26.602.0017	Any Disponibile come opzione	su richiesta