



## Centrale antincendio 0,4 A, alimentazione di emergenza / senza omologazione DIBT

**CODICE:** D31.101.20

su richiesta



### Descrizione del

Per l'attivazione di dispositivi di ritenuta per porte tagliafuoco e cancelli scorrevoli con contatto di allarme integrato a potenziale zero. È possibile collegare fino a 14 rilevatori antincendio ed è dotato di un sistema di ponticello per l'interruzione di corrente, che garantisce un periodo fino a 4 ore (a seconda del numero di dispositivi collegati) in caso di guasto. Dispone inoltre di un pulsante di interruzione integrato.

#### Caratteristiche:

- Può controllare fino a 14 rivelatori d'incendio
- Dotato di un potente sistema di ponticello per l'interruzione di corrente
- Ha un pulsante di interruzione integrato

#### Dati tecnici:

- Colore: Grigio chiaro (RAL 7035)
- Alloggiamento: policarbonato
- Alimentazione: 230 V CA / 50 Hz,  $\pm 10\%$ , 15VA
- Uscita: 24 V DC / max. 0,4A
- Grado di protezione: IP 52

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, [info@foppa.ch](mailto:info@foppa.ch)

Tutte le immagini e i contenuti testuali sono protetti da copyright. I dati non sono garantiti.

Le immagini dei prodotti possono differire dall'articolo reale  
possono differire. Il vostro team FOPPA

Dimensioni (L x A x P): 172 x 151 x 95 mm

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, [info@foppa.ch](mailto:info@foppa.ch)

Tutte le immagini e i contenuti testuali sono protetti da copyright. I dati non sono garantiti.

Le immagini dei prodotti possono differire dall'articolo reale  
possono differire. Il vostro team FOPPA