



### Centrale di allarme ibrida JABLOTRON con gateway radio - JA-103KR

**CODICE:** F108810

su richiesta



### Descrizione del

La centrale di allarme ibrida JA-103K di JABLOTRON consente la massima flessibilità grazie al collegamento di componenti wireless e BUS e può essere adattata in modo ottimale alle esigenze individuali. Se le esigenze o le circostanze cambiano nel tempo, il sistema può essere ampliato (wireless e/o BUS) senza problemi. Ciò significa che la centrale di allarme ibrida può essere utilizzata per garantire una protezione affidabile e intelligente di case, complessi residenziali, edifici aziendali, officine, ecc. Se viene rilevato un pericolo di incendio o di effrazione, la centrale di allarme intelligente JABLOTRON notifica l'evento al proprietario o a contatti predefiniti. Il sistema ibrido dispone anche di una memoria interna che memorizza i dati degli eventi, i messaggi vocali, le foto ecc. direttamente sul pannello di allarme. Il controllo è possibile in vari modi e può essere effettuato tramite il pannello di controllo, tramite un'app sul tablet, sul computer o con il telefono cellulare, nonché tramite il portachiavi JABLOTRON.

### Caratteristiche:

Massima flessibilità e facile espansione dei componenti grazie al sistema ibrido (radio/BUS).

Può essere adattato in modo ottimale alle esigenze individuali, ai requisiti e alle condizioni in loco

Protezione affidabile e intelligente di case, aziende o officine con un unico sistema

Memoria integrata per salvare i dati degli eventi, i messaggi vocali o le foto direttamente sulla centrale di

allarme

Programmazione semplice della centrale di allarme tramite il software intuitivo del sistema

Può essere controllato tramite pannello di controllo o portachiavi o tramite un'app (è necessario un modulo GSM)

Notifica immediata via SMS dopo l'attivazione di un allarme grazie all'aggiunta di un modulo GSM opzionale

### **Dati tecnici:**

Memoria eventi: circa 7 milioni di record di dati

Numero massimo di linee di segnalazione: 50 pz. Numero di linee di segnalazione: 50 pezzi.

Max. Numero massimo di utenti del sistema: 50

Numero massimo di zone di sicurezza: 8 pz. Numero massimo di zone di sicurezza: 8 pz.

Uscite PG programmabili: 32 pz.

Max. Contatti per messaggi: 8 pz.

Tensione: 230 V / 50 Hz

Batteria di backup: 12 V (non inclusa nella fornitura)

Intervallo di temperatura: da -10° C a +40° C

Dimensioni (L x P x P): 268 x 225 x 83 mm

Peso: 1844 g / 970 g (senza batteria)

Approvazioni: EN 50131-1+A1+A2, EN 50131-6, EN 50131-5-3+A1 e EN 50131-3

### **Incluso nella fornitura:**

1 x pannello di allarme con LAN

1 x gateway wireless (per il collegamento dei componenti wireless JABLOTRON)

### **Disponibile come opzione:**

Modulo GSM 4G JA-194Y