



Centro di controllo a pulsante SHEV

CODICE: N / A



Descrizione del

Il pannello di controllo a pulsanti ha un pannello di controllo principale SHEV integrato ed è dotato di un alloggiamento in alluminio robusto e incombustibile. Alla centrale possono essere collegati una linea e un gruppo di lavoro, il che significa che è possibile collegare fino a 8 pulsanti SHEV e 14 rivelatori d'incendio approvati da D+H. L'alimentazione di emergenza è garantita per un massimo di 72 ore da batterie ricaricabili esterne, che vengono costantemente controllate e caricate. Oltre alle funzioni principali come SHEV "OPEN" e SHEV "Reset", vengono visualizzati altri elementi del display come lo stato di funzionamento, di guasto e di allarme. Il centro di controllo dispone di una funzione di ventilazione integrata che può essere programmata e di pulsanti di ventilazione per l'uso manuale. È possibile collegare un rilevatore di vento/pioggia come opzione senza un modulo aggiuntivo, che consente la chiusura automatica in caso di condizioni meteorologiche avverse.

Caratteristiche:

Alloggiamento in alluminio con serratura e particolarmente robusto, montato in superficie, con piastra di riscontro, chiave ed etichettatura.

Varie funzioni come SHEV "OPEN" e "Reset", prontezza operativa, allarme attivato, visualizzazione dei guasti
Funzione di ventilazione programmabile integrata e possibilità di azionamento manuale tramite pulsante

Dati tecnici:

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Tutte le immagini e i contenuti testuali sono protetti da copyright. I dati non sono garantiti.

Le immagini dei prodotti possono differire dall'articolo reale
possono differire. Il vostro team FOPPA

Alloggiamento: alluminio

Alimentazione: 230 V CA / 50Hz, 90VA

Uscita: 24 V DC, max. 3A

Ondulazione residua: < 10%

Modalità operativa di monitoraggio: funzionamento continuo

Allarme / ventilazione: funzionamento a breve termine

Grado di protezione: IP 30

Intervallo di temperatura: da -5°C a +40°C

Dimensioni (L x A x P): 156 x 235 x 82 mm

La fornitura comprende:

Scheda elettronica centrale, alloggiamento in alluminio montato in superficie con sportello chiudibile a chiave, chiave di ricambio, set di etichette in 24 lingue, senza batteria

SKU

D30.107.30

D30.107.60

D30.107.40

Colore

Any Colore

Any Colore

Any Colore

Prezzo