



Centro di ventilazione compatto 230 V / 24 V, 1 A, 1 gruppo

CODICE: D30.242.00

su richiesta



Descrizione del

Il compatto centro di controllo della ventilazione GVL 8301-K-V2 con ricevitore radio integrato viene utilizzato per controllare gli azionamenti delle finestre a 24 V DC. Dotata di 1 gruppo di ventilazione con funzione di memoria (apertura/chiusura) e di assegnazione liberamente programmabile degli ingressi del centro (meteo/ora), la GVL può essere controllata con un radiocomando.

Dati tecnici:

Colore: grigio chiaro (RAL 7035)

Alimentazione: 230 V CA / 50 Hz / 30 VA

Potenza in standby: 4,3 W

Uscita: 24 V DC / 1 A

Intervallo di temperatura: da -5°C a + 40°C

Grado di protezione: IP 66

Dimensioni (L x A x P): 180 x 130 x 77 mm

Peso: 0,85 kg

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Tutte le immagini e i contenuti testuali sono protetti da copyright. I dati non sono garantiti.

Le immagini dei prodotti possono differire dall'articolo reale
possono differire. Il vostro team FOPPA