



### Centro di ventilazione compatto 230 V / 24 V, 4 A

**CODICE:** D30.202.10

su richiesta



### Descrizione del

Il compatto centro di controllo della ventilazione GVL 8304-K, montato a parete e con ricevitore radio integrato, viene utilizzato per controllare gli azionamenti delle finestre a 24 V DC. È possibile collegare un rilevatore di pioggia o un sensore vento/pioggia senza un modulo aggiuntivo ed è dotato di una funzione di sicurezza per la ventilazione (funzionamento in memoria APERTO/CHIUSO).

### Caratteristiche:

Centro di controllo della ventilazione estremamente compatto

Possibilità di collegare un rilevatore di pioggia o un sensore vento/pioggia senza modulo aggiuntivo

Ingresso per controllo esterno

Per il controllo di azionamenti per finestre 24 DC

### Dati tecnici

Alimentazione: 230 VAC, 160 VA

Campo di temperatura: -5 °C ..+40 °C

Modalità operativa: Funzionamento a breve termine 20 % ciclo di lavoro

Grado di protezione: IP 50

Dimensioni (L x A x P) = 170 x 135 x 85 mm

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, [info@foppa.ch](mailto:info@foppa.ch)

Tutte le immagini e i contenuti testuali sono protetti da copyright. I dati non sono garantiti.

Le immagini dei prodotti possono differire dall'articolo reale  
possono differire. Il vostro team FOPPA

Peso: 2 kg