



DXD 300 BSY+ Azionamento ad alte prestazioni 230 VAC, articolo base

CODICE: N / A
su richiesta



Descrizione del

L'azionamento a pignone e cremagliera ad alte prestazioni DXD DuplexDrive è particolarmente adatto per applicazioni gravose in combinazione con SHEV e sportelli di ventilazione. La struttura robusta consente un'elevata stabilità alla pressione e alla trazione in qualsiasi situazione di installazione. Grazie all'impiego di materiali di alta qualità e all'elevato grado di protezione IP 65, può essere utilizzato anche in condizioni ambientali difficili. La speciale cremagliera duplex con equalizzazione della forza laterale, insieme a due speciali motori ad alta velocità, garantisce un'efficienza senza precedenti. Grazie all'elettronica sincronizzata BSY+ integrata, è possibile controllare fino a quattro azionamenti contemporaneamente.

Caratteristiche:

Azionamento intelligente ad alte prestazioni per applicazioni pesanti con finestre SHEV e sportelli di ventilazione.

Funzione speciale ad alta velocità per un'apertura particolarmente rapida delle finestre in caso di incendio
Vari parametri di azionamento programmabili via software, personalizzabili in base alle esigenze del cliente
Materiali di alta qualità con un elevato grado di protezione (IP 65) consentono l'utilizzo in condizioni ambientali difficili

Velocità di scorrimento ridotta in direzione CHIUSURA a 5 mm/s (protezione passiva del bordo di chiusura)
L'inversione temporizzata (protezione attiva del bordo di chiusura) protegge dalle lesioni in direzione CHIUSURA

Dati tecnici:

Colore dell'alloggiamento: verniciato secondo RAL

Alimentazione: 230 V AC $\pm 10\%$, 140 W, 175 VA

Lunghezza della corsa: 500 - 1500 mm

Forza di compressione: 3000 N

Forza di trazione: 2000 N

Forza di bloccaggio nominale: 2200 N

Durata: 20.000 corse doppie

Tempo di corsa in apertura: 7,1 mm/s

Tempo di funzionamento CHIUSO: 7,1 mm/s

Tempo di funzionamento APERTO HS: 17 mm/s

Materiale dell'alloggiamento: alluminio

Materiale di superficie: verniciato a polvere

Intervallo di temperatura: da -5°C a $+75^{\circ}\text{C}$

Grado di protezione: IP 64

Approvazioni: DIN EN 12101-2

Incluso nella fornitura:

Unità di azionamento

Cavo di collegamento in silicone da 2,5 m

Istruzioni per l'installazione

Disponibile come opzione:

Accorciamento della corsa

Prolungamento del cavo di collegamento

Vari messaggi di stato

Segnale acustico

Utilizzo per aree esterne

Utilizzo per piscine

Verniciatura secondo RAL

SKU	Disponibile come opzione	Prezzo
D20.022.0800	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D20.022.0801	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D20.022.0802	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D20.022.0803	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D20.022.0804	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D20.022.0805	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D20.022.0806	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D20.022.0807	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D20.022.0824	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D20.022.0825	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D20.022.0826	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D20.022.0810	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D20.022.0808	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D20.022.0811	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D20.022.0812	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D20.022.0815	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D20.022.0816	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D20.022.0814	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D20.022.0819	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D20.022.0820	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D20.022.0823	Any Disponibile come opzione	su richiesta