



### Estinguente a schiuma ECOPOL A+ di BIOEX®

CODICE: 223.612

da CHF 125.00



### Descrizione del

Lo speciale agente estinguente a schiuma ECOPOL A+ di BIOEX® è un agente estinguente privo di fluoro certificato dall'ICAO (Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile), sviluppato appositamente per combattere gli incendi degli aerei. La composizione arricchita con polisaccaridi e solfati di alchil etere produce una schiuma più stabile ed efficace per una gamma più ampia di idrocarburi. Ciò consente una soppressione efficace e rapida degli incendi di idrocarburi come la paraffina JET-A, JET-A1 e JET-B. Il concentrato di schiuma ha anche un'eccellente resistenza alla riaccensione, poiché la schiuma si diffonde rapidamente e interrompe rapidamente l'apporto di ossigeno. Inoltre, ECOPOL A+ sviluppa eccellenti proprietà adesive sulle parti dell'aereo, con conseguente effetto refrigerante. La totale assenza di composti di fluoro, alogeni o derivati del silicone e di componenti tossici persistenti - bioaccumulabili (sostanze PBT) garantisce la massima compatibilità ambientale, per cui il concentrato di schiuma ECOPOL A+ non sarà interessato da eventuali normative più severe.

### Caratteristiche:

Concentrato schiumogeno privo di fluoro, certificato ICAO, specifico per la lotta contro gli incendi degli aerei. Altamente efficace nell'attacco diretto a vari tipi di incendi di idrocarburi  
Eccellenti prestazioni di estinzione che superano quelle della maggior parte dei concentrati di schiuma AFFF fluorurata

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, [info@foppa.ch](mailto:info@foppa.ch)

Tutte le immagini e i contenuti testuali sono protetti da copyright. I dati non sono garantiti.

Le immagini dei prodotti possono differire dall'articolo reale  
possono differire. Il vostro team FOPPA

Eccellente resistenza alla riaccensione grazie alla coltre di schiuma e all'effetto di raffreddamento senza soluzione di continuità

Completamente privo di derivati fluorurati e sostanze PBT che possono danneggiare la salute e l'ambiente

### Dati tecnici :

Colore: verde

Tasso di additivazione: fino al 3%

Densità a 20°C: 1,01 (+/- 0,04)

Valore di pH a 20°C: 7,5 (+/- 1,0)

Contenuto di sedimenti: 0%

Viscosità: newtoniana

Tensione superficiale al 3%: 23 mN/m (+/- 2)

Resistenza al gelo: - 2°C

Temperatura di applicazione: da 0°C a + 50°C

Periodo di stoccaggio: fino a 10 anni

Certificazione: Certificato ICAO (livello B)

### Disponibile come opzione:

Tubo di schiuma

Miscelatore (ad es. LEADER-MIX)

SKU	Contenuti	Prezzo
223.612A	1000 l	CHF 4'086.00 (CHF 4'416.95 IVA inclusa.)
223.612B	200 l	CHF 995.00 (CHF 1'075.60 IVA inclusa.)
223.612C	20 l	CHF 125.00 (CHF 135.15 IVA inclusa.)