



### Esguente a schiuma ECOPOL A+ di BIOEX®

CODICE: 223.612

da CHF 115.00



#### Descrizione del

Lo speciale agente estinguente a schiuma ECOPOL A+ di BIOEX® è un agente estinguente privo di fluoro certificato dall'ICAO (Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile), sviluppato appositamente per combattere gli incendi degli aerei. La composizione arricchita con polisaccaridi e solfati di alchil etere produce una schiuma più stabile ed efficace per una gamma più ampia di idrocarburi. Ciò consente una soppressione efficace e rapida degli incendi di idrocarburi come la paraffina JET-A, JET-A1 e JET-B. Il concentrato di schiuma ha anche un'eccellente resistenza alla riaccensione, poiché la schiuma si diffonde rapidamente e interrompe rapidamente l'apporto di ossigeno. Inoltre, ECOPOL A+ sviluppa eccellenti proprietà adesive sulle parti dell'aereo, con conseguente effetto refrigerante. La totale assenza di composti di fluoro, alogeni o derivati del silicone e di componenti tossici persistenti - bioaccumulabili (sostanze PBT) garantisce la massima compatibilità ambientale, per cui il concentrato di schiuma ECOPOL A+ non sarà interessato da eventuali normative più severe.

#### Caratteristiche:

Concentrato schiumogeno privo di fluoro, certificato ICAO, specifico per la lotta contro gli incendi degli aerei.  
Altamente efficace nell'attacco diretto a vari tipi di incendi di idrocarburi  
Eccellenti prestazioni di estinzione che superano quelle della maggior parte dei concentrati di schiuma AFFF fluorurata

Eccellente resistenza alla riaccensione grazie alla coltre di schiuma e all'effetto di raffreddamento senza soluzione di continuità

Completamente privo di derivati fluorurati e sostanze PBT che possono danneggiare la salute e l'ambiente

### Dati tecnici :

Colore: verde

Tasso di additivazione: fino al 3%

Densità a 20°C: 1,01 (+/- 0,04)

Valore di pH a 20°C: 7,5 (+/- 1,0)

Contenuto di sedimenti: 0%

Viscosità: newtoniana

Tensione superficiale al 3%: 23 mN/m (+/- 2)

Resistenza al gelo: - 2°C

Temperatura di applicazione: da 0°C a + 50°C

Periodo di stoccaggio: fino a 10 anni

Certificazione: Certificato ICAO (livello B)

### Disponibile come opzione:

Tubo di schiuma

Miscelatore (ad es. LEADER-MIX)

SKU	Contenuti	Prezzo
223.612A	1000 l	CHF 3'986.00 (CHF 4'308.85 IVA inclusa.)
223.612B	200 l	CHF 910.00 (CHF 983.70 IVA inclusa.)
223.612C	20 l	CHF 115.00 (CHF 124.30 IVA inclusa.)