



### Estintore ad alto rendimento AFT Backpack 10/02 - nuovo modello

CODICE: 118.020C

CHF 4'150.00 (CHF 4'486.15 IVA inclusa.)



### Descrizione del

Il sistema antincendio ad alte prestazioni BACKPACK di AFT è un agente estinguente appositamente progettato, basato sulla tecnologia dell'acqua nebulizzata, che apre nuove possibilità per la lotta agli incendi. Questa tecnologia rivoluzionaria supera gli estintori convenzionali grazie a una turbolenza aerodinamica altamente sviluppata per generare una miscela liquido-gas. Il sistema è dotato di un ugello speciale che forma una nebbia d'acqua estremamente fine con minuscole goccioline che normalmente possono essere prodotte solo da un sistema ad alta pressione. Ciò significa che l'agente estinguente rimane efficace più a lungo, creando un'area più ampia rispetto a un normale getto d'acqua (50 volte più grande). Queste capacità, insieme alla possibilità di passare dal getto allo spruzzo, rendono l'esclusivo sistema antincendio ad alte prestazioni BACKPACK uno degli estintori portatili a bassa pressione più potenti sul mercato. L'unità portatile riduce significativamente i tempi di risposta, facilita l'accesso alla fonte dell'incendio e quindi aumenta l'efficacia della lotta antincendio, consentendo di estinguere con successo incendi di piccole e medie dimensioni.

### Caratteristiche:

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, [info@foppa.ch](mailto:info@foppa.ch)

Tutte le immagini e i contenuti testuali sono protetti da copyright. I dati non sono garantiti.

Le immagini dei prodotti possono differire dall'articolo reale  
possono differire. Il vostro team FOPPA

Sistema di spegnimento appositamente progettato, basato sulla tecnologia dell'acqua nebulizzata, per una lotta antincendio efficace.

Tecnologia rivoluzionaria per maggiori prestazioni rispetto agli estintori convenzionali

Turbolenza aerodinamica altamente sviluppata per generare una miscela di liquido e gas

Ugello speciale per generare una nebbia d'acqua, una schiuma o una schiuma d'aria compressa estremamente fine

Getto o spruzzo commutabile con gittate di 16 - 18 m o 6 - 7 m per una maggiore flessibilità

Riduzione dei tempi di intervento e accesso facilitato all'origine dell'incendio grazie al sistema di trasporto a zaino

Il telaio di trasporto dalla forma ergonomica può essere abbinato a qualsiasi autorespiratore

Compatibile con i più comuni agenti estinguenti per un'efficienza d'uso ancora maggiore

### **Dati tecnici:**

Materiale: acciaio inox

Volume: 10 litri

Propellente: aria compressa 300 bar

Pressione di esercizio: 8,5 bar

Tempo di funzionamento: 25 sec.

Temperatura di esercizio: 5 - 60°C

Portata: 24 l/min

Portata del getto: 16 - 18 m

Gittata del getto: 6 - 7 m

Incendi elettrici: 1.000 V da 3 m

Classi di fuoco: A / B

Dimensioni (L x P x A): 180 x 340 x 700 mm

Peso a vuoto: 8,5 kg

Omologazioni: EN3

Disponibile come optional:

Bombola da 2 litri a pressione 300 bar

Agente estinguente