



Estintore da addestramento FOPPA 6l con pulsante d'urto

CODICE: 118.030

CHF 185.00 (CHF 200.00 IVA inclusa.)



Descrizione del

Le situazioni di incendio sono situazioni stressanti. Le reazioni corrette e prudenti possono essere apprese e il modo migliore per farlo è quello di utilizzare in modo realistico gli estintori da addestramento di FOPPA. Questi dispositivi sono stati progettati appositamente per ottimizzare la formazione sulla sicurezza antincendio per gli specialisti della sicurezza, gli assistenti antincendio e i dipendenti di aziende e autorità pubbliche. Contribuiscono a rafforzare l'effetto formativo a lungo termine, senza danneggiare l'ambiente. Gli estintori da addestramento FOPPA con pulsante di spegnimento sono stati sviluppati per soddisfare i requisiti speciali delle esercitazioni di spegnimento, in modo da garantire un addestramento efficace con un alto tasso di formazione.

Il rifornimento di acqua può essere effettuato in modo molto semplice e rapido tramite un tubo di riempimento o tramite l'apertura extra large del contenitore. In questo modo, gli estintori svuotati sono pronti all'uso per la prossima esercitazione di spegnimento in pochissimo tempo.

Caratteristiche:

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Tutte le immagini e i contenuti testuali sono protetti da copyright. I dati non sono garantiti.

Le immagini dei prodotti possono differire dall'articolo reale
possono differire. Il vostro team FOPPA

Riempimento rapido dell'acqua tramite il tubo di riempimento con attacco rapido o l'apertura extra-large del serbatoio.

Serbatoio in acciaio inox di alta qualità con rivestimento esterno e interno per la protezione dalla corrosione. Singole parti resistenti agli agenti atmosferici e ai raggi UV, con robusto anello di supporto in plastica resistente agli urti.

Dosaggio mirato dell'agente estinguente grazie alla pistola di estinzione ruotabile a 360° per l'addestramento con acqua.

Robusta dotazione e maniglie di trasporto ergonomiche per un uso frequente.

Comoda pressurizzazione con aria o azoto tramite valvola di riempimento o attacco rapido per aria compressa.

Dati tecnici:

Colore: rosso

Volume: 6 litri

Tempo di spruzzatura: 27 sec.

Portata del getto: 8 m

Pressione di riempimento: 8-15 bar

Intervallo di temperatura: da +5°C a +60°C

Dimensioni (HxL): 575 x 305 mm

Peso a vuoto: 4,5 kg

Disponibile come opzione:

Tubo di riempimento con attacco rapido

Tubo a spirale da 2 m

Valvola a sfera da 1/4" con attacco rapido

Set di riempimento per riempimento multiplo