



Estintore mobile a polvere da 50 kg con tubo flessibile ad alta pressione da 10 m

CODICE: 118.512



Descrizione del

L'estintore mobile a polvere ha una capacità di estinzione molto elevata ed è ideale per l'uso in proprietà ad alto rischio di incendio, come stabilimenti industriali, officine, edifici commerciali e parcheggi: Impianti industriali, officine, edifici commerciali e parcheggi multipiano. Il contenitore della polvere contiene 50 kg di polvere ad alte prestazioni, omologata per le classi di incendio A (solidi), B (liquidi) e C (sostanze gassose). L'autopompa è inoltre dotata di una manichetta ad alta pressione lunga 10 metri per aumentare il raggio d'azione e ha un telaio stabile per facilitare le manovre in caso di emergenza.

Caratteristiche:

Potente estintore ricaricabile con prestazioni di spegnimento estremamente elevate e una gittata costante di 8 metri.

Massimo raggio d'azione grazie al tubo flessibile ad alta pressione lungo 10 m e al telaio stabile

Sistema di spegnimento affidabile per l'uso in immobili ad alto rischio di incendio

Esclusiva garanzia di qualità FOPPA di 10 anni per le parti di ricambio e di usura

Estintore di grandi dimensioni di facile manutenzione con bombola esterna di CO2 da 3 litri

Dati tecnici:

Colore: Rosso (RAL 3000)

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Tutte le immagini e i contenuti testuali sono protetti da copyright. I dati non sono garantiti.

Le immagini dei prodotti possono differire dall'articolo reale

possono differire. Il vostro team FOPPA

Materiale: acciaio

Classe di resistenza al fuoco: A / B / C

Intervallo di temperatura: da -20°C a +60°C

Dimensioni (L x P x A): 1050 x 450 x 520 mm

Peso: 82,5 kg

Garanzia di qualità FOPPA di 10 anni:

Le parti di ricambio saranno sostituite gratuitamente fino a 10 anni di età. Ciò non si applica alla sostituzione dell'estratto di agente estinguente per gli estintori a schiuma d'aria (sostituzione ogni 9 anni) o a qualsiasi filtrazione necessaria per gli estintori a polvere. Il prerequisito è che la manutenzione sia sempre effettuata da FOPPA AG almeno ogni tre anni. (Questo esclude la sostituzione di parti in seguito a danni esterni causati da influenze esterne, condizioni ambientali particolari come temperature estreme, radiazioni solari estreme, umidità, atmosfere corrosive (ad esempio estintori portatili su camion, agricoltura, ferrovie di montagna all'aperto), ecc.)