



Estintore mobile a schiuma 50 l con tubo flessibile ad alta pressione da 10 m (resistente al gelo)

CODICE: 118.500A

CHF 2'495.00 (CHF 2'697.10 IVA inclusa.)



Descrizione del

L'estintore mobile a schiuma con estratto speciale ha una capacità di estinzione molto elevata ed è ideale per l'uso in proprietà ad alto rischio di incendio, come stabilimenti industriali, officine, edifici commerciali e parcheggi: Impianti industriali, officine, edifici commerciali e parcheggi multipiano. Il serbatoio dell'agente estinguente contiene 50 litri di agente schiumogeno ad alte prestazioni, approvato per le classi di incendio A (solidi) e B (liquidi). L'autopompa è inoltre dotata di una manichetta ad alta pressione lunga 10 metri per aumentare il raggio d'azione e ha un telaio stabile con ruote piroettanti per facilitare le manovre in caso di emergenza.

Caratteristiche:

Potente estintore ricaricabile con prestazioni di spegnimento estremamente elevate e una gittata costante di 8 metri

Massimo raggio d'azione grazie al tubo flessibile ad alta pressione lungo 10 m e al telaio stabile con ruote piroettanti

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Tutte le immagini e i contenuti testuali sono protetti da copyright. I dati non sono garantiti.

Le immagini dei prodotti possono differire dall'articolo reale
possono differire. Il vostro team FOPPA

Sistema di spegnimento affidabile per l'utilizzo in immobili ad alto rischio di incendio
Esclusiva garanzia di qualità FOPPA di 10 anni per le parti di ricambio e di usura
Estratto di schiuma speciale a lunga durata con una vita utile di 9 anni (normalmente 6 anni)
Estintore di grandi dimensioni di facile manutenzione con bombola di azoto esterna da 3 litri

Dati tecnici:

Colore: Rosso (RAL 3000)

Materiale: acciaio

Classe antincendio: A / B

Intervallo di temperatura: da -20°C a +60°C

Dimensioni (L x P x A): 1060 x 470 x 690 mm

Peso: 104 kg

Garanzia di qualità FOPPA di 10 anni:

Le parti di ricambio saranno sostituite gratuitamente fino a 10 anni di età. Ciò non si applica alla sostituzione dell'estratto di agente estinguente per gli estintori a schiuma d'aria (sostituzione ogni 9 anni) o a qualsiasi filtrazione necessaria per gli estintori a polvere. Il prerequisito è che la manutenzione sia sempre effettuata da FOPPA AG almeno ogni tre anni. (Questo esclude la sostituzione di parti in seguito a danni esterni causati da influenze esterne, condizioni ambientali particolari come temperature estreme, radiazioni solari estreme, umidità, atmosfere corrosive (ad esempio estintori portatili su camion, agricoltura, ferrovie di montagna all'aperto), ecc.)