



Filtro gas GF-75

CODICE: K302.000.000.0

su richiesta



Descrizione del

Si prega di notare che non siamo autorizzati a esportare i prodotti a causa delle restrizioni all'esportazione imposte dalla SECO.

Il filtro combinato di protezione NBC impedisce la penetrazione di polveri radioattive, germi biologici o inquinanti chimici nell'area protetta. L'aria contaminata viene aspirata da un ventilatore e passa prima attraverso il filtro HEPA e, in una seconda fase, attraverso un filtro di assorbimento dei gas fatto di carbone attivo, che assorbe le molecole di gas, dopodiché l'aria viene rilasciata nel rifugio.

Dati tecnici:

Materiale dell'involucro: acciaio

Volume d'aria: 75 m³/h

Perdita di pressione: 350 - 450 Pa

Peso: circa 41 kg

Omologazione: BZS T 75-004

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Tutte le immagini e i contenuti testuali sono protetti da copyright. I dati non sono garantiti.

Le immagini dei prodotti possono differire dall'articolo reale
possono differire. Il vostro team FOPPA

Il set è composto da:

Alloggiamento del filtro verniciato a polvere

Filtro HEPA

Filtro a carbone attivo

Ugello di ingresso dell'aria con tappo

Vite di equalizzazione della pressione

Guida di montaggio a pavimento

Tassello in acciaio (in loco)

Coperchio in plastica

Durante l'installazione, è essenziale assicurarsi che vengano utilizzati solo componenti con approvazione BZS. Questo vale anche per gli ancoraggi, i tasselli e gli altri elementi di fissaggio. È inoltre importante assicurarsi che vengano rispettate le coppie di serraggio specificate nelle istruzioni di installazione.