



Gateway Modbus AdComNet

CODICE: D30.554.20

su richiesta



Descrizione del

Interfaccia con il protocollo bus standard

- Gateway da AdComNet al protocollo Modbus RTU su base hardware RS485

Compatibile con le reti Modbus

- Possibilità di scambiare fino a 200 punti dati
- La funzionalità slave consente di integrare facilmente il gateway nelle strutture di rete Modbus esistenti. essere integrato

Design compatto

- Grazie al suo design sottile, il gateway può essere installato anche in un secondo momento in modo semplice e rapido.

LED di stato

- Comunicazione dati Modbus
- Stato ACN
- Tensione di alimentazione disponibile

Dati tecnici:

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Tutte le immagini e i contenuti testuali sono protetti da copyright. I dati non sono garantiti.

Le immagini dei prodotti possono differire dall'articolo reale
possono differire. Il vostro team FOPPA

Alimentazione / consumo di energia: 24V DC

Grado di protezione: IP40

Campo di temperatura: da - 10 a + 80 °C

Collegamento / montaggio: morsetti a vite a innesto / guida di montaggio TS35

Dimensioni (L x L x P): 86 x 52 x 58 mm