FOPPA
SAFETY FIRST.

Scheda tecnica del prodotto



HELIXON-S anticaduta di tipo retrattile con cavo in acciaio zincato - 7 m

CODICE: 211.004T
CHF 443.00 **(CHF 478.90 IVA inclusa.)**

Descrizione del

Il dispositivo anticaduta di tipo retrattile HELIXON-S con cavo d'acciaio di KRATOS SAFETY, estremamente leggero e robusto, è realizzato con materiali all'avanguardia ed è progettato per l'uso verticale e orizzontale. La retrazione automatica della fune garantisce un'ottima libertà di movimento e la massima flessibilità, oltre a prevenire la formazione di corda allentata quando si lavora in aree a rischio di caduta. In caso di caduta, la forza d'impatto viene ridotta a 6kN grazie a un sistema di frenatura integrato e a un ammortizzatore esterno, che riduce notevolmente il rischio di lesioni. La nuova serie di anticaduta di tipo retrattile di KRATOS SAFETY è dotata anche di una finestra di visualizzazione incernierata per una facile ispezione della meccanica all'interno del dispositivo anticaduta di tipo retrattile HELIXON-S. Inoltre, l'elemento di collegamento (moschettone) è dotato di un indicatore di caduta integrato, che consente di verificare a colpo d'occhio se il dispositivo anticaduta è ancora operativo.

Caratteristiche:

Dispositivo anticaduta estremamente leggero da utilizzare in aree a rischio di caduta (verticale/orizzontale).
Rischio di lesioni ridotto al minimo grazie al sistema di frenatura integrato, che riduce la forza d'impatto in caso di caduta a 6 kN.
Libertà di movimento e flessibilità ottimali, nonché prevenzione del rischio di allentamento della fune grazie

Tutte le immagini e i contenuti testuali sono protetti da copyright. I dati non sono garantiti.
Le immagini dei prodotti possono differire dall'articolo reale
possono differire. Il vostro team FOPPA

al tiro automatico della fune.
Robusto alloggiamento in fibra di vetro polimerica con finestra di visualizzazione incernierata per una facile ispezione del meccanismo interno
Larghezza di apertura dei moschettoni ideale per un utilizzo versatile (moschettone a vite = 18 mm / moschettone a una mano = 20 mm)

Dati tecnici:

Colore: giallo
Materiale alloggiamento: polimero
Materiale della fune: Acciaio
Spessore della corda: 4,8 mm
Lunghezza della fune: 7 m
Carico massimo: 140 kg (verticale/orizzontale) Carico: 140 kg (verticale/orizzontale)
Carico di rottura: 12 kN
Larghezza di apertura del moschettone: 18 mm (moschettone a vite) / 20 mm (moschettone a una mano)
Dimensioni (L x P x A): 209 x 150 x 88 mm
Peso: 4 kg
Omologazioni: EN 360

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, **info@foppa.ch**
Tutte le immagini e i contenuti testuali sono protetti da copyright. I dati non sono garantiti.
Le immagini dei prodotti possono differire dall'articolo reale
possono differire. Il vostro team FOPPA