



illuminazione mobile di grandi superfici **POWERMOON®** **HEXASPACE®**

CODICE: 225.293

CHF 2'195.00 (CHF 2'372.80 IVA inclusa.)



Descrizione del

L'innovativo sistema di illuminazione HEXASPACE® di POWERMOON® è costituito da sei pannelli luminosi regolabili manualmente con un'elevata emissione luminosa, in grado di generare un campo di luce a 360° variabile e adatto all'applicazione. La tecnologia modulare brevettata consente un'illuminazione di alta qualità e senza abbagliamento della scena. Regolando l'angolo dei segmenti (moduli) si possono generare sia campi luminosi radiali, cioè con un'elevata intensità luminosa su un raggio ridotto, sia campi luminosi ovali. In combinazione con l'elevato grado di protezione (IP68), l'apparecchio è completamente impermeabile ed è ideale per diverse applicazioni nell'ambito delle organizzazioni di soccorso e dell'industria, ad esempio: Pista, ingegneria stradale o civile, ecc. Grazie al suo design innovativo, HEXASPACE® è estremamente leggero, compatto e facile da installare. Grazie al sistema di auto-raffreddamento senza ventola ad alte prestazioni, non si sente alcun rumore come negli altri sistemi di illuminazione presenti sul mercato.

Caratteristiche:

Massima flessibilità grazie alla tecnologia modulare brevettata composta da 6 elementi per creare un campo di luce variabile.

Luce di alta qualità e priva di abbagliamento per una posizione di partenza ottimale durante gli interventi di

soccorso.

Ideale per i vigili del fuoco e le squadre di soccorso che necessitano di luce diurna anche al buio

Eccellente per l'utilizzo come illuminazione industriale universale per la costruzione di binari, la costruzione di strade e l'ingegneria civile

Sistema autoraffreddante ad alte prestazioni con l'ausilio di una pressofusione di magnesio/alluminio di alta qualità

Elevato grado di protezione (IP68), robusto telaio in carbonio e completamente impermeabile per condizioni operative difficili

Dati tecnici

Potenza: 900 W

Tensione: 230 V CA

Corrente: 4 A

Quantità di luce: 75.000 lumen

Colore della luce: 5700 K

Grado di protezione: IP 68

Lunghezza cavo: 7 m

Dimensioni dell'apparecchio (L x L x A): 690 x 780 x 70 mm

Dimensioni dell'imballaggio (L x L x A): 710 x 800 x 90 mm

Peso: 8,8 kg

Disponibile come opzione:

Sistema di illuminazione HEXASPACE® con copertura del pallone

Sistema di pali mobili POWERMOON® Slider

Treppiede Fiberjack® Standard 4,75 m

Treppiede Fiberjack® Compact 3,2 m