



illuminazione mobile per grandi aree Aldebaran XLD-C2 DIM

CODICE: 225.215E

CHF 2'990.00 (CHF 3'232.20 IVA inclusa.)



Descrizione del

Massime prestazioni luminose e tecnologia a risparmio di risorse sono sempre stati i capisaldi della serie Aldebaran®, che è stata ampliata con la nuova illuminazione per grandi superfici XLD (Xtreme Lightning Device) e stabilisce nuovi standard. La tecnologia delle lenti utilizzata nella collaudata serie Raport è stata notevolmente rivista e ulteriormente sviluppata per ottenere un'illuminazione a 360° altamente efficiente. Il nuovo modulo LED Xpect2, basato su lenti singole, offre un'enorme emissione luminosa senza perdite di dispersione, nonché un'illuminazione ambientale ideale con un fabbisogno energetico minimo. Dotato di un dimmer continuo, può essere adattato perfettamente e individualmente allo scenario applicativo ed è pronto all'uso in pochi secondi.

Caratteristiche:

Tecnologia delle lenti altamente sviluppata per una focalizzazione ottimale ed efficiente della luce senza perdite di dispersione.

Dimmerabile all'infinito per una regolazione ottimale dell'intensità luminosa in base allo scenario applicativo

illuminazione a 360° altamente efficiente per condizioni di lavoro ideali con un consumo energetico minimo

Moduli LED Xpect2 resistenti agli urti e alle vibrazioni, ideali per le applicazioni più difficili

Tecnologia di raffreddamento passiva e senza usura per aumentare la durata della sorgente luminosa

Nessuna fase di riscaldamento o raffreddamento e quindi subito pronti all'uso

Dati tecnici:

Tensione di ingresso: 100 - 240 V CA

Consumo di energia: 560 W

Sorgente luminosa: 8 x Xpect2 LED

Flusso luminoso REALE: 90.700 lumen

Flusso luminoso: 90.000 lumen

Temperatura di colore: 5'000° K

Durata di vita: 50.000 ore

Temperatura ambiente: da -40°C a +59°C

Grado di protezione: IP65 (spina IP55)

Cavo di collegamento: 8 m

Dimensioni (A x L x P): 291 x 650 x 650 mm

Peso: 17,6 kg

Incluso nella fornitura:

1 x Aldebaran XLD-2C

1 x valigetta di trasporto

Disponibile come opzione:

Supporto a manovella

Treppiede telescopico

Treppiede a seguire

Attacco per treppiede 28 mm

Dispositivo di sospensione