



Illuminazione per tende Aldebaran Smartline RP110 LED Basic

CODICE: 225.260

CHF 359.00 (CHF 388.10 IVA inclusa.)



Descrizione del

I lampioni della serie ALDEBARAN® Smartline hanno un design modulare e convincono per la loro massima flessibilità ed efficienza. L'alloggiamento resistente agli urti combina un design senza tempo con la moderna e potente tecnologia LED, che richiede solo la metà della potenza di un'illuminazione convenzionale per tendoni. Inoltre, i singoli elementi possono essere collegati direttamente l'uno all'altro e quindi alimentati, il che alleggerisce ulteriormente l'onere della logistica in loco. Le opzioni e i design possibili, come il rilevamento dell'applicazione tramite un sensore a microonde, la funzione di luce di emergenza e i colori alternativi della luce, consentono un adattamento individuale e ottimale allo scenario applicativo esistente. Inoltre, l'ampia gamma di accessori consente di soddisfare quasi tutte le esigenze di installazione mobile o fissa.

Caratteristiche:

Condizioni di lavoro ottimali e illuminazione degli ambienti grazie al fascio luminoso ampio e alla riduzione dell'abbagliamento

Design robusto e compatto con peso minimo e altezza ridotta per la massima flessibilità

Emissione luminosa doppia rispetto ai tradizionali lampioni con un consumo energetico dimezzato

Prese integrate per il looping dell'alimentazione, il che significa che è necessaria una sola presa sul generatore

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Tutte le immagini e i contenuti testuali sono protetti da copyright. I dati non sono garantiti.

Le immagini dei prodotti possono differire dall'articolo reale

possono differire. Il vostro team FOPPA

Ampia gamma di possibilità di espansione e opzioni per un utilizzo ottimale e personalizzato
Disponibilità di diverse versioni e colori di luce e di un'ampia gamma di accessori.

Dati tecnici:

Pannello frontale: PMMA (trasparente)
Sorgente luminosa: tecnologia strip LED
Flusso luminoso: 6500 lm
Temperatura di colore: 4000 K
Durata: 50.000 ore
Tensione di ingresso: 100 - 240 V CA
Consumo di energia: 65 W
Temperatura ambiente: da -25 °C a + 50 °C
Grado di protezione: IP 54
Dimensioni (L x L x A): 750 x 160 x 105 mm
Peso: 3,5 kg

Disponibile come opzione:

Cinghie di fissaggio con clip di metallo
Cinghie di fissaggio con chiusura a clip in plastica e chiusura a clip in metallo supplementare
Generatore di corrente con inverter

Altre versioni disponibili su richiesta, ad esempio con sensore di movimento, funzione luce di emergenza o versione dimmerabile.