



Impianto di irrigazione circolare - Sideinfo by VALLFIREST

CODICE: 230.130

CHF 2'155.00 (CHF 2'329.55 IVA inclusa.)



Descrizione del

Il sistema portatile di difesa idrica Sideinfo di VALLFIREST è stato progettato per una prevenzione rapida ed efficace degli incendi boschivi, campestri e selvatici. Le aree di vegetazione vengono innaffiate in anticipo, contribuendo a contenere la diffusione del fuoco ad altre aree forestali o alle infrastrutture vicine. Inoltre, le aree che sono già state spente possono essere mantenute bagnate senza la necessità di ulteriori vigili del fuoco, consentendo di impiegare strategicamente le risorse umane altrove. L'irrigatore circolare Sideinfo può essere utilizzato in modo ottimale anche per l'aspersione preventiva notturna (minore evaporazione), riducendo così al minimo il rischio per i servizi di emergenza. Il sistema di difesa dell'acqua consente il funzionamento in parallelo di più irrigatori circolari senza perdita di prestazioni, che possono essere azionati singolarmente e quindi in modo selettivo tramite un rubinetto di arresto incorporato. Inoltre, il sistema di difesa idrica VALLFIREST può essere ampliato a seconda delle esigenze grazie a un'immensa gittata di 45 m, che garantisce l'irrigazione di un'area enorme ed è ideale per la creazione di una linea di sicurezza.

Caratteristiche:

Sistema specializzato per una rapida prevenzione degli incendi, mantenendo bagnate le aree di vegetazione. Efficace contenimento dell'incendio nelle infrastrutture o nelle aree boschive limitrofe. Il raggio d'azione molto ampio, pari a circa 45 m, consente di irrigare un'area enorme

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Tutte le immagini e i contenuti testuali sono protetti da copyright. I dati non sono garantiti.

Le immagini dei prodotti possono differire dall'articolo reale
possono differire. Il vostro team FOPPA

Funzionamento autonomo, che consente di impiegare strategicamente le risorse umane altrove
Nessuna perdita di prestazioni con qualsiasi numero di sprinkler circolari grazie all'elaborazione senza soluzione di continuità

Dati tecnici:

Materiale: alluminio, ottone, acciaio inox

Gittata: 25 - 45 m

Pressione di esercizio: 2,5 - 7 bar

Portata: 180 - 400 l/min

Campo di rotazione: 360°

Tempo di rotazione: circa 40 secondi

Superficie per unità: 1.900 - 6.400 m²

Attacco Storz 75

Dimensioni della confezione (L x P x A): 1300 x 350 x 350 mm

Peso: 21,1 kg

Incluso nella fornitura:

Irrigatore circolare

Treppiede

Rubinetto di arresto

Disponibile come opzione:

Tubi flessibili

Sezione

Pezzo di raccolta