



### Jolly - STIVALE SPECIALGUARD - Stivale stringato dei vigili del fuoco

CODICE: N / A  
su richiesta



#### Descrizione del

Colore: Nero/Grigio

Omologazioni: EN 15090:2012 F2A HI3 CI - SRC - DPI Categoria III.

Riflettore: Materiale Reflex Scotchlite 3M, colore grigio.

Tomaia: pelle bovina pieno fiore, idrorepellente, colore nero, spessore 2,0 - 2,2 mm

Collo imbottito: pelle pieno fiore, idrorepellente, colore nero, spessore 1,0 - 1,1 mm

Fodera interna: tessuto Cambrelle® altamente traspirante (100% PA)

Puntale: in alluminio, leggero (-40% rispetto all'acciaio), asimmetrico, autoportante con resistenza alla pressione e agli urti di 200 joule, testato e certificato in conformità alla norma EN 12568:2010, il bordo superiore del puntale è imbottito con plastica morbida durante il montaggio per proteggere il piede durante la flessione

Calotta posteriore: calotta termica, in pile di fibre sintetiche, spessore 1,8 mm

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, [info@foppa.ch](mailto:info@foppa.ch)

Tutte le immagini e i contenuti testuali sono protetti da copyright. I dati non sono garantiti.

Le immagini dei prodotti possono differire dall'articolo reale  
possono differire. Il vostro team FOPPA

Sovracapo: gomma speciale, spessore 1,8 mm, resistente all'usura, al calore e agli urti, con rivestimento in plastica resistente al calore.

cerniera: esclusivo sistema di pulizia rapida con cerniera completamente staccabile realizzata con la stessa pelle della tomaia

lacci: in fibra meta-aramidica (Nomex®), con taglio rotondo, colore nero, ignifughi, con trattamento idrorepellente

Sottopiede: in tessuto speciale antiperforazione "Zero mm". Perforazione con 1100N secondo la norma EN 12568:2010, spessore totale di circa 8,0 mm, più leggero e più flessibile delle soles in acciaio, nonché migliore assorbimento dell'energia, maggiore superficie protettiva, migliore capacità isolante e di assorbimento dell'umidità, peso ridotto.

Suola: in gomma nitrilica, antistatica, antiscivolo SRC su superfici in ceramica e acciaio, resistente al calore di contatto a 300°C, resistente agli oli e alla benzina, con elevata resistenza all'usura e assorbimento di energia nella zona del tallone, battistrada autopulente, l'incorporazione di una struttura a cuscino d'aria migliora significativamente l'assorbimento di energia e l'isolamento dal caldo e dal freddo

Soletta: sottopiede costituito da uno strato di feltro (80% PES-20% viscosa)

Peso: 2330 g

SKU	Dimensione	Prezzo
220.017-36-JSG	Any Dimensione	CHF 195.00 (CHF 210.80 IVA inclusa.)
220.017-37-JSG	Any Dimensione	CHF 195.00 (CHF 210.80 IVA inclusa.)
220.017-38-JSG	Any Dimensione	CHF 195.00 (CHF 210.80 IVA inclusa.)
220.017-39-JSG	Any Dimensione	CHF 195.00 (CHF 210.80 IVA inclusa.)
220.017-40-JSG	Any Dimensione	CHF 195.00 (CHF 210.80 IVA inclusa.)
220.017-41-JSG	Any Dimensione	CHF 195.00 (CHF 210.80 IVA inclusa.)
220.017-42-JSG	Any Dimensione	CHF 195.00 (CHF 210.80 IVA inclusa.)
220.017-43-JSG	Any Dimensione	CHF 195.00 (CHF 210.80 IVA inclusa.)
220.017-44-JSG	Any Dimensione	CHF 195.00 (CHF 210.80 IVA inclusa.)
220.017-45-JSG	Any Dimensione	CHF 195.00 (CHF 210.80 IVA inclusa.)
220.017-46-JSG	Any Dimensione	CHF 195.00 (CHF 210.80 IVA inclusa.)
220.017-47-JSG	Any Dimensione	CHF 195.00 (CHF 210.80 IVA inclusa.)

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, [info@foppa.ch](mailto:info@foppa.ch)

Tutte le immagini e i contenuti testuali sono protetti da copyright. I dati non sono garantiti.

Le immagini dei prodotti possono differire dall'articolo reale

possono differire. Il vostro team FOPPA

SKU	Dimensione	Prezzo
220.017-48-JSG	Any Dimensione	CHF 195.00 (CHF 210.80 IVA inclusa.)
220.017-49-JSG	Any Dimensione	CHF 195.00 (CHF 210.80 IVA inclusa.)