Scheda tecnica del prodotto





KA trasmissione a catena 24V ACB - Articolo di base

CODICE: D26.021.00

da CHF 63.00



Descrizione del

L'azionamento a catena KA-1-ACB SHEV è testato in conformità alla norma DIN EN 12101-2 e viene utilizzato per l'estrazione dei fumi da finestre o sportelli SHEV e per la ventilazione quotidiana e si adatta a quasi tutti i tipi di finestre. Grazie al suo design particolarmente compatto, l'azionamento occupa pochissimo spazio in qualsiasi situazione di installazione e può essere utilizzato per il montaggio in superficie con l'ausilio delle numerose staffe di fissaggio. L'azionamento a catena è inoltre estremamente robusto e altamente efficiente. L'utilizzo di materiali di alta qualità e della speciale catena garantisce una lunga durata e un funzionamento affidabile.

Caratteristiche:

Apertura e chiusura elettromotrice delle finestre/finestre SHEV per l'estrazione dei fumi e la ventilazione giornaliera.

Stabilizzazione speciale della catena e funzione ad alta velocità per l'apertura rapida delle finestre in caso di incendio

Funzioni di azionamento e vari parametri di azionamento programmabili in base alle esigenze del cliente Velocità di scorrimento ridotta in direzione CHIUSURA a 5 mm/s (protezione passiva del bordo di chiusura) Moderna interfaccia ACB per una comunicazione pulita tra max. 8 azionamenti in un gruppo Compatibilità con gli azionamenti per bulloni BSY+ e possibilità di applicazione trapezoidale con 3

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Tutte le immagini e i contenuti testuali sono protetti da copyright. I dati non sono garantiti. Le immagini dei prodotti possono differire dall'articolo reale possono differire. Il vostro team FOPPA

FOPPA SAFETY FIRST.

Scheda tecnica del prodotto

azionamenti

Limite elettronico e spegnimento per sovraccarico per lo scarico della tenuta dopo il processo di chiusura

Dati tecnici

Colore dell'alloggiamento: verniciato secondo RAL

Alimentazione: 24 V CA ±15%

Lunghezza della corsa: $350 - 1300 \, \text{mm}$ Forza di compressione: $300 \, \text{o} \, 500 \, \text{N}$

Forza di trazione: 300 o 500 N

Forza di bloccaggio nominale: 2600 N

Durata: > 20.000 corse doppie

Tempo di apertura: 7 mm/s (RWA 12,2 mm/s)

Tempo di corsa-chiusura: 7 mm/s (RWA 13,3 mm/s)

Materiale dell'alloggiamento: alluminio

Materiale della superficie: verniciato a polvere Campo di temperatura: da -15°C a +75°C

Grado di protezione: IP 32 Approvazioni: DIN EN 12101-2

Incluso nella fornitura:

Unità di azionamento Cavo di collegamento in silicone da 2,5 m Istruzioni per l'installazione

Disponibile come opzione:

Programmazione della corsa Catena di prua laterale Prolunga del cavo di collegamento Verniciatura secondo RAL Vari messaggi di stato

SKU Disponibile come opzione Prezzo

D26.021.0001 Any Disponibile come opzione

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Tutte le immagini e i contenuti testuali sono protetti da copyright. I dati non sono garantiti.

Le immagini dei prodotti possono differire dall'articolo reale

possono differire. Il vostro team FOPPA



Scheda tecnica del prodotto

SKU	Disponibile come opzione	Prezzo
D26.021.0002	Any Disponibile come opzione	
D26.021.0003	Any Disponibile come opzione	
D26.021.0004	Any Disponibile come opzione	CHF 63.00 (CHF 68.10 IVA inclusa.)
D26.021.0005	Any Disponibile come opzione	
D26.021.0006	Any Disponibile come opzione	
D26.021.0007	Any Disponibile come opzione	
D26.021.0008	Any Disponibile come opzione	
D26.021.0009	Any Disponibile come opzione	
D26.021.0010	Any Disponibile come opzione	
D26.021.0011	Any Disponibile come opzione	
D26.021.0012	Any Disponibile come opzione	
D26.021.0013	Any Disponibile come opzione	
D26.021.0014	Any Disponibile come opzione	
D26.021.0015	Any Disponibile come opzione	
D26.021.0016	Any Disponibile come opzione	
D26.021.0017	Any Disponibile come opzione	
D26.021.0018	Any Disponibile come opzione	
D26.021.0019	Any Disponibile come opzione	
D26.021.0020	Any Disponibile come opzione	