



### KA trasmissione a catena 24V ACB - Articolo di base

CODICE: D26.021.00

da CHF 63.00



### Descrizione del

L'azionamento a catena KA-1-ACB SHEV è testato in conformità alla norma DIN EN 12101-2 e viene utilizzato per l'estrazione dei fumi da finestre o sportelli SHEV e per la ventilazione quotidiana e si adatta a quasi tutti i tipi di finestre. Grazie al suo design particolarmente compatto, l'azionamento occupa pochissimo spazio in qualsiasi situazione di installazione e può essere utilizzato per il montaggio in superficie con l'ausilio delle numerose staffe di fissaggio. L'azionamento a catena è inoltre estremamente robusto e altamente efficiente. L'utilizzo di materiali di alta qualità e della speciale catena garantisce una lunga durata e un funzionamento affidabile.

### Caratteristiche:

Apertura e chiusura elettromotrice delle finestre/finestre SHEV per l'estrazione dei fumi e la ventilazione giornaliera.

Stabilizzazione speciale della catena e funzione ad alta velocità per l'apertura rapida delle finestre in caso di incendio

Funzioni di azionamento e vari parametri di azionamento programmabili in base alle esigenze del cliente

Velocità di scorrimento ridotta in direzione CHIUSURA a 5 mm/s (protezione passiva del bordo di chiusura)

Moderna interfaccia ACB per una comunicazione pulita tra max. 8 azionamenti in un gruppo

Compatibilità con gli azionamenti per bulloni BSY+ e possibilità di applicazione trapezoidale con 3

azionamenti

Limite elettronico e spegnimento per sovraccarico per lo scarico della tenuta dopo il processo di chiusura

### Dati tecnici

Colore dell'alloggiamento: verniciato secondo RAL

Alimentazione: 24 V CA  $\pm 15\%$

Lunghezza della corsa: 350 - 1300 mm

Forza di compressione: 300 o 500 N

Forza di trazione: 300 o 500 N

Forza di bloccaggio nominale: 2600 N

Durata: > 20.000 corse doppie

Tempo di apertura: 7 mm/s (RWA 12,2 mm/s)

Tempo di corsa-chiusura: 7 mm/s (RWA 13,3 mm/s)

Materiale dell'alloggiamento: alluminio

Materiale della superficie: verniciato a polvere

Campo di temperatura: da -15°C a +75°C

Grado di protezione: IP 32

Approvazioni: DIN EN 12101-2

### Incluso nella fornitura:

Unità di azionamento

Cavo di collegamento in silicone da 2,5 m

Istruzioni per l'installazione

### Disponibile come opzione:

Programmazione della corsa

Catena di prua laterale

Prolunga del cavo di collegamento

Verniciatura secondo RAL

Vari messaggi di stato

| SKU          | Disponibile come opzione     | Prezzo |
|--------------|------------------------------|--------|
| D26.021.0001 | Any Disponibile come opzione |        |

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, [info@foppa.ch](mailto:info@foppa.ch)

Tutte le immagini e i contenuti testuali sono protetti da copyright. I dati non sono garantiti.

Le immagini dei prodotti possono differire dall'articolo reale

possono differire. Il vostro team FOPPA

| SKU          | Disponibile come opzione     | Prezzo                             |
|--------------|------------------------------|------------------------------------|
| D26.021.0002 | Any Disponibile come opzione |                                    |
| D26.021.0003 | Any Disponibile come opzione |                                    |
| D26.021.0004 | Any Disponibile come opzione | CHF 63.00 (CHF 68.10 IVA inclusa.) |
| D26.021.0005 | Any Disponibile come opzione |                                    |
| D26.021.0006 | Any Disponibile come opzione |                                    |
| D26.021.0007 | Any Disponibile come opzione |                                    |
| D26.021.0008 | Any Disponibile come opzione |                                    |
| D26.021.0009 | Any Disponibile come opzione |                                    |
| D26.021.0010 | Any Disponibile come opzione |                                    |
| D26.021.0011 | Any Disponibile come opzione |                                    |
| D26.021.0012 | Any Disponibile come opzione |                                    |
| D26.021.0013 | Any Disponibile come opzione |                                    |
| D26.021.0014 | Any Disponibile come opzione |                                    |
| D26.021.0015 | Any Disponibile come opzione |                                    |
| D26.021.0016 | Any Disponibile come opzione |                                    |
| D26.021.0017 | Any Disponibile come opzione |                                    |
| D26.021.0018 | Any Disponibile come opzione |                                    |
| D26.021.0019 | Any Disponibile come opzione |                                    |
| D26.021.0020 | Any Disponibile come opzione |                                    |