



### Lampada portatile ricaricabile ATEX NIGHTSTICK Integritas 84 con testa orientabile

**CODICE:** 225.111

**CHF 496.00** (CHF 536.20 IVA inclusa.)



## Descrizione del

La potente e ricaricabile lampada portatile ATEX Integritas 84 con testa orientabile (180°) è una lampada robusta, sviluppata appositamente per le atmosfere potenzialmente esplosive. Le diverse modalità offrono all'utente impostazioni di luminosità selezionabili di 250 o 600 lm con una distanza di illuminazione fino a 237 metri. Questo rende il faretto portatile NIGHTSTICK ATEX ideale per qualsiasi tipo di applicazione in cui sia richiesta un'illuminazione affidabile e personalizzata. Il faretto portatile è inoltre dotato di luci posteriori a LED verdi per una maggiore sicurezza e di un display di stato della batteria ben visibile, che informa tempestivamente quando la batteria è scarica. Grazie all'impugnatura generosa e maneggevole, la lampada può essere utilizzata facilmente e comodamente con i guanti. Inoltre, il faretto può essere trasportato con una tracolla o appoggiato a terra come faro.

### Caratteristiche:

Faretto portatile ricaricabile, affidabile e potente, con tecnologia LED ad alte prestazioni fino a 600 lm. Possibilità di applicazione individuale grazie alle diverse modalità di illuminazione e alla testa luminosa orientabile (180°)

Alloggiamento in polimero estremamente robusto con elevato grado di protezione (IP67) e resistente agli urti

fino a 2 m

Utilizzo versatile come lampada a mano o proiettore grazie alla piastra di base in gomma e al magnete sul retro

Indicatore di stato della batteria integrato e luci posteriori a LED verdi per una maggiore sicurezza sul posto di lavoro

### **Dati tecnici**

Colore: giallo / nero

Materiale: polipropilene rinforzato con fibra di vetro

Sorgente luminosa: LED ad alte prestazioni

Modalità di illuminazione: 2

Intensità luminosa: 600 / 250 lm

Durata dell'illuminazione: 13 / 25 ore

Distanza: 237 / 167 m

Grado di protezione: IP 67

Dimensioni (L x P x P): 192 x 108 x 148 mm

Peso: 1,2 kg

Approvazioni: Classe I+II+II DIV 1: GRPS AD T4 + GRPS EG T135°C / Classe I Zona 0 AEX ia op os IIC T4 Ga

### **Incluso nella fornitura:**

Lampada portatile con batteria ricaricabile

Caricatore con adattatore di rete

Tracolla

Istruzioni per l'uso