



Lavatrice a tubo MONDIALE D-A

CODICE: 200.059

CHF 7'909.00 (CHF 8'549.65 IVA inclusa.)



Descrizione del

I sistemi di lavaggio modulari per tubi flessibili della serie MONDIALE si distinguono per le eccellenti prestazioni di lavaggio e l'elevata funzionalità. Grazie a un concetto di design innovativo, il tubo rimane nell'area bagnata più a lungo rispetto ad altre macchine, con un conseguente prelavaggio più intenso. Il lavaggio vero e proprio, così come il trasporto indipendente del tubo attraverso la macchina, viene effettuato da due spazzole di nuova concezione con setole lunghe e rispettose dei tessuti. Le spazzole lavorano con una pressione costante e non cedono nemmeno sulle superfici irregolari del tubo, ottenendo così prestazioni di pulizia ottimali. L'accoppiamento è già afferrato e reintrodotto all'apertura di ingresso, per cui il MONDIALE può essere comodamente azionato da una sola persona. Ciò significa che non sono necessarie altre leve per il passaggio del giunto e che il rischio di incidenti può essere ridotto al minimo. Inoltre, l'apertura di ingresso del tubo con la cortina di spazzole è progettata in modo da impedire la fuoriuscita dell'acqua degli spruzzi e da garantire che non rimangano residui di sporco sulla superficie del tubo. Il tubo è coperto da due speciali ugelli di pulizia per ogni corsia di lavaggio, che assicurano un pre/post-risciacquo efficace e uniforme.

Caratteristiche:

Lavaggio semplice e automatizzato di tubi flessibili pressurizzati con diametro di accoppiamento fino a 180 mm.

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Tutte le immagini e i contenuti testuali sono protetti da copyright. I dati non sono garantiti.

Le immagini dei prodotti possono differire dall'articolo reale
possono differire. Il vostro team FOPPA

Design innovativo per risultati di lavaggio efficaci e delicati

Adattamento modulare ed espansione alle vostre esigenze grazie a un'ampia gamma di accessori

Rilevamento automatico dell'accoppiamento senza l'uso di una leva aggiuntiva per ridurre il rischio di incidenti

Interruttore di comando posizionato centralmente per un comodo utilizzo da parte di una sola persona

Motori trifase di alta qualità con interruttore di inversione in un alloggiamento separato a secco

Motoriduttore esente da manutenzione e a bassa rumorosità, alloggiato separatamente dall'area umida

Alloggiamento con pareti laterali e divisorie in plastica isolante e resistente agli urti (PE)

L'alimentazione idrica si avvia/interrompe automaticamente tramite elettrovalvola non appena il

MONDIALE viene acceso o spento

Macchina durevole e a bassa usura per la manutenzione dei tubi, con costi operativi e di assistenza ridotti al minimo.

Il carrello o la staffa a muro necessari devono essere ordinati separatamente.

Dati tecnici:

Dimensioni del tubo flessibile: 1 x Storz 110 (A) o 2 x Storz 75 (B) o 180 mm di diametro di accoppiamento

Alloggiamento: PE ad alta resistenza (pareti laterali), acciaio inox (altre parti)

Consumo d'acqua: circa 30 l/min a 3 bar

Attacco acqua: elettrovalvola R 1/2" con attacco Geka

Uscita acqua: R 2" filettatura esterna

Grado di protezione: IP54

Collegamento elettrico: spina CEE 16 A, 400 V

Lunghezza cavo: 3,5 m

Dimensioni dell'apparecchio base (L x A x P): 980 x 660 x 530 mm

Dimensioni incl. carrello opzionale (L x A x P): 1020 x 1270 x 670 mm

Peso dell'apparecchio di base: circa 101 kg

Disponibile come opzione:

Modulo aggiuntivo per alta pressione

Modulo aggiuntivo per test di pressione

Avvolgitore per tubi flessibili

Carrello per l'immersione del tubo

Telaio

Staffe a parete