



Luce a disco, alloggiamento in ABS, per installazione a incasso nel soffitto UP

CODICE: 600.646.E

CHF 265.90 (CHF 287.45 IVA inclusa.)



Descrizione del

A causa dell'adeguamento delle direttive antincendio in Svizzera, è ancora più importante garantire una rapida evacuazione in caso di incendio e segnalare chiaramente le vie di fuga. Questo è lo scopo delle luci di sicurezza, che consentono alle persone di lasciare una stanza, un edificio, un garage o una cantina in modo sicuro e diretto in caso di pericolo. La via di fuga o la direzione di fuga è indicata da un pittogramma (persone stilizzate) in verde e bianco e da una freccia. Non appena si verifica un'interruzione di corrente, le luci di sicurezza passano al funzionamento a batteria e indicano in modo affidabile la via di fuga.

Caratteristiche:

Test di funzionamento automatico grazie alla funzione di autotest integrata.

Luce a batteria singola che non richiede un collegamento aggiuntivo a una rete di sicurezza

Possibilità di installazione universale e semplice sul soffitto e di illuminazione bifacciale

Modalità regolabile per la modalità continua o standby

Alloggiamento in ABS robusto e autoestinguente di colore bianco (RAL9003)

Pittogrammi intercambiabili per l'applicazione desiderata

Dati tecnici

Tempo di accensione: 3 ore

Sorgente luminosa: LED, 2 W

Grado di protezione: IP54 / II

Campo di rilevamento: 30 m VKF/EN 15 m

Intervallo di temperatura: da -5°C a +40°C

Dimensioni della luce di emergenza incluso il set di montaggio a soffitto (L x A x P): 236 x 170 x 10 mm

Dimensioni del telaio di installazione (L x P x P): 275 x 54 x 60 mm

Dimensioni della nicchia (L x P x P): 295 x 70 x 60 mm

Incluso nella fornitura:

Pittogrammi (sinistra, destra, basso, neutro)

Set di montaggio a soffitto con cornice di montaggio

Disponibile come opzione:

Pittogrammi speciali (ad es. scale a sinistra in discesa/salita, USCITA, PASSO DI ATTENZIONE, ecc.)