



### Luce di emergenza a profilo, alloggiamento in alluminio, per montaggio a soffitto

CODICE: 600.642.D

CHF 286.70 (CHF 309.90 IVA inclusa.)



### Descrizione del

A causa dell'adeguamento delle direttive antincendio in Svizzera, è ancora più importante garantire una rapida evacuazione in caso di incendio e segnalare chiaramente le vie di fuga. Questo è lo scopo delle luci di sicurezza, che consentono alle persone di lasciare una stanza, un edificio, un garage o una cantina in modo sicuro e diretto in caso di pericolo. La via di fuga o la direzione di fuga è indicata da un pittogramma (persone stilizzate) in verde e bianco e da una freccia. Non appena si verifica un'interruzione di corrente, le luci di sicurezza passano al funzionamento a batteria e indicano in modo affidabile la via di fuga.

### Caratteristiche:

Test di funzionamento automatico grazie alla funzione di autotest integrata.

Luce a batteria singola che non richiede un collegamento aggiuntivo alla rete di sicurezza.

Possibilità di montaggio universale e semplice sul soffitto, nonché di illuminazione su uno o due lati

Modalità regolabile per la modalità permanente o standby

Robusto alloggiamento in alluminio di colore bianco (RAL9016)

Pittogrammi intercambiabili per l'applicazione desiderata

### Dati tecnici

Tempo di collegamento: 3 ore

Sorgente luminosa: LED, 3 W

Grado di protezione: IP40 / I

Campo di rilevamento: 34 m VKF/EN 17 m

Intervallo di temperatura: da -5°C a +40°C

Dimensioni della luce di emergenza (L x A x P): 384 x 214 x 62 mm

Dimensioni della luce di emergenza con montaggio a soffitto (L x A x P): 384 x 2234 x 62 mm

**Incluso nella fornitura:**

Pittogrammi (sinistra, destra, basso, neutro)

Set di montaggio a soffitto

**Disponibile come opzione:**

Gabbia di protezione per le sfere

Pittogrammi speciali (ad es. scale a sinistra in discesa/salita, USCITA, PASSO DI ATTENZIONE, ecc.)