



**Luce di emergenza profilata,
alloggiamento in ABS, per
montaggio a soffitto, cavo
incluso.**

CODICE: 600.644.S

CHF 271.00 (CHF 292.95 IVA inclusa.)



Descrizione del

A causa dell'adeguamento delle direttive antincendio in Svizzera, è ancora più importante garantire una rapida evacuazione in caso di incendio e segnalare chiaramente le vie di fuga. Questo è lo scopo delle luci di sicurezza, che consentono alle persone di lasciare una stanza, un edificio, un garage o una cantina in modo sicuro e diretto in caso di pericolo. La via di fuga o la direzione di fuga è indicata da un pittogramma (persone stilizzate) in verde e bianco e da una freccia. Non appena si verifica un'interruzione di corrente, le luci di sicurezza passano al funzionamento a batteria e indicano in modo affidabile la via di fuga.

Caratteristiche:

Test di funzionamento automatico grazie alla funzione di autotest integrata.

Luce a batteria singola che non richiede un collegamento aggiuntivo a una rete di sicurezza

Possibilità di installazione universale e semplice a parete e a soffitto, nonché di illuminazione bifacciale

Modalità regolabile per la modalità permanente o standby

Alloggiamento in ABS robusto e autoestinguente di colore bianco (RAL9003)

Pittogrammi intercambiabili per l'applicazione desiderata

Dati tecnici

Tempo di accensione: 3 ore

Sorgente luminosa: LED, 3 W

Grado di protezione: IP40 / I

Campo di rilevamento: 30 m VKF/EN 15 m

Intervallo di temperatura: da -5°C a +40°C

Dimensioni della luce di emergenza (L x A x P): 340 x 170 x 90 mm

Incluso nella fornitura:

Pittogrammi (sinistra, destra, basso, neutro)

Set di montaggio a soffitto con cavo (lunghezza 1500 mm)

Disponibile come opzione:

Pittogrammi speciali (ad es. scale a sinistra in discesa/salita, USCITA, PASSO DI ATTENZIONE, ecc.)