



Luce flash EFLARE AT700

CODICE: N / A
su richiesta



Descrizione del

I lampeggianti Eflare sono stati sviluppati per garantire il massimo livello di sicurezza per i servizi di emergenza e offrono un'ampia gamma di applicazioni, come la messa in sicurezza di luoghi di incidenti, la chiusura di strade e la segnalazione di zone di pericolo. Nonostante l'eccellente visibilità a terra e in aria, non c'è abbagliamento a distanza ravvicinata, motivo per cui i lampeggianti con flash a 360° possono essere utilizzati singolarmente. Grazie all'alloggiamento in plastica resistente alla rottura e all'acqua con lenti di Fresnel in policarbonato infrangibile, anche le condizioni operative più difficili non costituiscono un problema. La tecnologia LED utilizzata garantisce un'elevata affidabilità e un basso consumo energetico. Inoltre, un'ampia gamma di accessori consente di personalizzare e completare la luce flash in base all'utilizzo previsto.

Caratteristiche:

LED extra luminosi (8 unità) per un'elevata intensità luminosa senza abbagliamento durante l'uso
Visibilità ottimale fino a 1000 m per l'autoprotezione e la segnalazione di zone di pericolo
Alloggiamento estremamente robusto e impermeabile progettato per tutte le condizioni atmosferiche
Certificazione ATEX Ex ic II C T4 Gc per l'utilizzo in ambienti potenzialmente esplosivi
Durata della luce estremamente lunga, pari a circa 40 ore, grazie all'impiego di una tecnologia LED all'avanguardia

Dati tecnici

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Tutte le immagini e i contenuti testuali sono protetti da copyright. I dati non sono garantiti.

Le immagini dei prodotti possono differire dall'articolo reale

possono differire. Il vostro team FOPPA

Colore: giallo fluorescente
LED: 8 pezzi
Modalità: Flash e luce continua
Intensità luminosa: 70 cd
Frequenza di lampeggio: 165 - 185 al min.
Durata della luce: circa 40 ore
Alimentazione: 8 x mono tipo D
Durata dei LED: 100.000 ore
Resistenza alla temperatura: -30°C - +50°C
Dimensioni (L x P): 20 cm x 7,8 cm
Peso: 440 g
Approvazioni: ATEX II 3G Ex ic IIC T4 Gc

Disponibile come opzione:

Piastra di base
Staffa di montaggio
Borsa di trasporto
Base magnetica
Supporto di aspirazione
batterie

SKU	Esecuzione	Prezzo
225.015I	Any Esecuzione	CHF 125.00 (CHF 135.15 IVA inclusa.)
225.015H	Any Esecuzione	CHF 525.00 (CHF 567.55 IVA inclusa.)