



Luce lampeggiante EFLARE EN800G

CODICE: N / A
da CHF 169.00



Descrizione del

I lampeggianti Eflare sono stati sviluppati per garantire il massimo livello di sicurezza per i servizi di emergenza e offrono un'ampia gamma di applicazioni, come la messa in sicurezza di luoghi di incidenti, la chiusura di strade e la segnalazione di zone di pericolo. Nonostante l'eccellente visibilità a terra e in aria, non c'è abbagliamento a distanza ravvicinata, motivo per cui i lampeggianti con flash a 360° possono essere utilizzati singolarmente. Grazie all'alloggiamento in plastica resistente alla rottura e all'acqua con lente di Fresnel in policarbonato infrangibile, anche le condizioni operative più difficili non costituiscono un problema. La tecnologia LED utilizzata garantisce un'elevata affidabilità e un basso consumo energetico. Inoltre, un'ampia gamma di accessori consente di personalizzare e completare la luce flash in base all'utilizzo previsto.

Caratteristiche:

LED extra luminosi (36 unità) per un'elevata intensità luminosa senza abbagliamento durante l'uso
Visibilità ottimale fino a 1000 m per l'autoprotezione e la segnalazione di zone di pericolo
Alloggiamento estremamente robusto e impermeabile progettato per tutte le condizioni atmosferiche
Certificazione ATEX Ex ic II C T4 Gc per l'utilizzo in ambienti potenzialmente esplosivi
Durata della luce estremamente lunga, pari a circa 25 ore, grazie all'impiego di una tecnologia LED all'avanguardia

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Tutte le immagini e i contenuti testuali sono protetti da copyright. I dati non sono garantiti.

Le immagini dei prodotti possono differire dall'articolo reale
possono differire. Il vostro team FOPPA

Dati tecnici

Colore: giallo fluorescente

LED: 36 pezzi

Modalità: Flash e luce continua

Intensità luminosa: 50 cd

Frequenza di lampeggio: 60 - 72 al min.

Durata della luce: circa 25 ore

Alimentazione: 2 x mono tipo D

Durata dei LED: 100.000 ore

Resistenza alla temperatura: -30°C - +50°C

Dimensioni (L x P): 22 cm x 7,8 cm

Peso: 460 g

Approvazioni: EN 12352 L2L / ATEX II 3G Ex ic IIC T4 Gc

Disponibile come opzione:

Piastra di base

Staffa di montaggio

Borsa di trasporto

Base magnetica

Supporto di aspirazione

batterie

SKU	Esecuzione	Prezzo
225.015F	Any Esecuzione	CHF 169.00 (CHF 182.70 IVA inclusa.)
225.015J	Any Esecuzione	CHF 690.00 (CHF 745.90 IVA inclusa.)