



Magnete di tenuta della porta 24V / 700N

CODICE: D70.400.10

su richiesta



Descrizione del

I magneti di ritenuta per porte in corrente continua sono utilizzati principalmente come dispositivi di blocco delle chiusure antincendio (porte a battente antincendio, tapparelle, sportelli antincendio con dispositivi di autochiusura). Le mantengono in posizione quando sono aperte. In combinazione con una centrale di allarme antincendio o di controllo della protezione dal fumo, rilasciano le chiusure interrompendo l'alimentazione in caso di rischio di incendio. La porta o la serranda si chiude automaticamente per mezzo di un chiudiporta. In questo modo si impedisce la propagazione del fuoco e del fumo all'intero edificio. Oltre all'applicazione classica, i magneti bloccaporta possono essere utilizzati anche come dispositivi di blocco dell'apertura per porte standard, porte di casa o di negozio, ovvero ovunque sia necessario tenere aperta una porta in modo sicuro come passaggio. Questo design consente di colmare una distanza leggermente maggiore tra la porta e la parete senza un tubo distanziatore.

Dati tecnici:

Colore: nero

Materiale: plastica

Tensione di funzionamento: 24V DC

Consumo di corrente: 67 mA

Forza di tenuta: 700N

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Tutte le immagini e i contenuti testuali sono protetti da copyright. I dati non sono garantiti.

Le immagini dei prodotti possono differire dall'articolo reale
possono differire. Il vostro team FOPPA

Intervallo di temperatura: da -20°C a +60°C