



### Manichetta antincendio 110 mm

CODICE: N / A  
da CHF 377.00



#### Descrizione del

La manichetta antincendio, molto leggera e flessibile, è realizzata in filato di poliestere ad alta resistenza e convince per l'eccellente resistenza all'abrasione e l'ordito a tripla torsione. Il rivestimento interno in gomma è costituito da un manchon a base di EPDM di alta qualità ed estremamente resistente all'invecchiamento, che causa solo una minima perdita di attrito grazie alla sua superficie liscia.

#### Caratteristiche:

Struttura del tubo flessibile e leggera per applicazioni personalizzate

Eccezionale resistenza all'abrasione con bassa perdita di attrito grazie al rivestimento interno in gomma liscia  
Estremamente resistente all'invecchiamento, agli agenti atmosferici, all'ozono, ai raggi UV e alla marcescenza.

Elevata solidità del colore grazie al filato tinto in massa

Versione rinforzata con ordito ritorto a 3 strati

Garanzia di 10 anni sulla gommatura interna

#### Dati tecnici:

Diametro: 110 mm

Tessuto: 100% filato di poliestere sintetico ad alta tenacità

Rivestimento interno in gomma: manchon sintetico a base di EPDM

Pressione di esercizio: 12 bar

Pressione di prova: 17 bar

Pressione di scoppio: 35 bar

Resistenza alla temperatura: da -40° C a + 100° C

Approvazioni: DIN14811, STANDARD F2105, BS6391, M.E.D. 96/98/EC

Siamo lieti di offrirvi l'etichettatura gratuita della manichetta antincendio.

SKU	Colore	Lunghezza	Esecuzione	Prezzo
100.103.20M	Bianco	20 m	Any Esecuzione	CHF 377.00 (CHF 407.55 IVA inclusa.)
100.113.20M	Rosso	20 m	Any Esecuzione	CHF 525.00 (CHF 567.55 IVA inclusa.)
100.113A.20M	Segnale giallo	20 m	Any Esecuzione	CHF 525.00 (CHF 567.55 IVA inclusa.)