



Manichetta antincendio RIBBFLEX

CODICE: 100.114
da CHF 218.00



Descrizione del

La manichetta antincendio premium "Ribbflex" è ideale per le operazioni antincendio più difficili e convince per la sua massima resistenza all'abrasione. La superficie nervata della Ribbflex è unica e ha una superficie di contatto minima, per cui è stata ottenuta la migliore resistenza all'abrasione possibile. La manichetta antincendio di alta qualità, di colore giallo segnale con un'ulteriore trama a contrasto, si distingue anche in condizioni di scarsa visibilità, aumentando così la sicurezza durante le operazioni. Inoltre, la "Ribbflex" a 12 strati intrecciati si distingue per il peso ridotto e l'elevata flessibilità, nonostante la struttura robusta. Il rivestimento interno in gomma EPDM di alta qualità è estremamente resistente all'invecchiamento e causa solo una minima perdita di attrito grazie alla sua superficie liscia.

Caratteristiche:

Struttura del tubo robusta e flessibile con filettature di rinforzo per la massima resistenza all'abrasione
Rivestimento interno in gomma di alta qualità e durata su base EPDM con perdita di attrito minima
Perfetta visibilità durante l'uso grazie al colore giallo brillante e alla trama nera a contrasto
Estremamente resistente all'invecchiamento, agli agenti atmosferici, all'ozono e ai raggi UV, nonché alla marcescenza
Elevata solidità del colore grazie al filato tinto in filo con ordito ritorto

Dati tecnici:

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Tutte le immagini e i contenuti testuali sono protetti da copyright. I dati non sono garantiti.

Le immagini dei prodotti possono differire dall'articolo reale
possono differire. Il vostro team FOPPA

Classe di prestazione: 3

Colore: giallo fluorescente con trama di contrasto nera

Tessuto: 100% filato di poliestere sintetico ad alta tenacità

Rivestimento interno in gomma: manchon sintetico a base di EPDM

Pressione di esercizio/test/spostamento: 20 bar / 25 bar / 60 bar

Resistenza alla temperatura: da -40° C a + 100° C

Approvazioni: DIN 14811, STANDARD F2105

Altre lunghezze, diametri e tipi di tubo disponibili su richiesta:

Le specifiche di pressione si riferiscono solo al tubo e non alle tubazioni assemblate con raccordi.

SKU	Diametro	Lunghezza	Esecuzione	Prezzo
100.114.15M	42 mm	Any Lunghezza	Storz 55	CHF 218.00 (CHF 235.65 IVA inclusa.)
100.114.20M	42 mm	20 m	Storz 55	CHF 263.00 (CHF 284.30 IVA inclusa.)
100.114.30M	42 mm	Any Lunghezza	Storz 55	CHF 352.00 (CHF 380.50 IVA inclusa.)
100.115.15M	52 mm	Any Lunghezza	Storz 55	CHF 238.00 (CHF 257.30 IVA inclusa.)
100.116.15M	75 mm	Any Lunghezza	Storz 75	CHF 306.00 (CHF 330.80 IVA inclusa.)
100.116.20M	75 mm	20 m	Storz 75	CHF 390.00 (CHF 421.60 IVA inclusa.)